



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 333 33 11 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18: ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0628 0016

Гибкий погружной зонд Testo (0628 0016)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБКОГО ПРЕЦИЗИОЗНОГО ПОГРУЖНОГО ЗОНДА

Параметр	Значение
Тип зонда	Pt100
Диапазон измерений температуры	-100... +265 °C
Погрешность	±(0.06 °C +0.1% от изм. знач.)
Список подключаемых кабелей	Plug-in
Длина зонда	1000 мм
Диаметр зонда	Ø 3,5 мм
Быстродействие	80 сек

Характеристики Гибкий прецизионный погружной зонд Testo (0628 0016)

	Testo (0628 0016)
Измерение температуры (сенсор Pt100)	
Диапазон измерений	-100,0° ... 265,0 °C
Погрешность	±(0,06 °C + 0,1 % от изм. знач.)
Быстродействие t99	80 с.
Общие технические данные	
Длина трубки зонда	1 000 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	6 мм
Диаметр трубки зонда	3,5 мм
Длина наконечника трубки зонда	50 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83