



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

машина Enromat® M6 CIP

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Глазиривочная машина Enromat® M6 CIP

Самоочищающаяся, экономичная и универсальная — Enromat® M6 CIP — первая глазиривочная машина, которая автоматически промывается и сушится. Оснащенная всеми стандартными компонентами серии Enromat® M6, она обеспечивает оптимальные условия для эффективного производства.

Очистка Enromat® M6 CIP осуществляется автоматически горячей водой. Встроенные форсунки направляют струи воды на загрязнённые участки в несколько этапов промывки. Оператор может настроить последовательность процессов мойки и сушки в зависимости от индивидуальных потребностей. Специально разработанная система циркуляции горячей воды позволяет значительно экономить воду и энергию.

Особенности:

- Вариант Enromat® M6 с системой автоматической мойки CIP
- Встроенная моечная тележка над проволоочной лентой
- Система циркуляции и очистки воды с фильтрацией
- Короткое время промывки и сушки
- Форсунки на всех необходимых участках
- Все компоненты глазирования соответствуют стандарту Enromat® M6

Технология CIP-очистки:

- Интегрированная моечная тележка над сетчатым конвейером
- Форсунки точечного действия во всех критических зонах
- Время цикла:
 - Мойка — **15–20 мин**
 - Сушка — **10 мин**
- Фильтрующая система для очистки воды

Экспресс-сушка (в 2 раза быстрее аналогов)

Идеально для:

- Производств с высокими требованиями к гигиене (например, органическая продукция)
- Предприятий, работающих в несколько смен
- Линий с частой сменой ассортимента

Характеристики Глазиривочная машина Enromat® M6 CIP

Технические характеристики:

- Рабочая ширина: от 820 до 1800 мм
- Длина машины: от 1,95 до 3,00 м
- Другое: горячая вода 65–80 °C (обеспечивается заказчиком)

Варианты смены глазури:

1 Стандартная

- Минимальное смешивание рецептур

2 С водной промывкой

- Для машин с внешним термоконтролем

3 Система «wheel-in/wheel-out» (патент)

- Замена за 5 минут 1 оператором

4 Тандем-решение

- 2 машины в линии для мгновенного переключения

Комплектация Глазиривочная машина Enromat® M6 CIP

Название	Функция
Роликовая завесная ванна	Замена стандартной ванны для равномерного распределения глазури

Название	Функция
Устройство полосового нанесения	Локальное покрытие (например, для батончиков)
Прижимной ролик	Создание «полупокрытия» (дно + бока)
Устройство переворота	Для изделий с односторонним глазированием
Роликовый стол	Ультратонкое донное покрытие (<0.5 мм)

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83