



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 0033180



<b>Тип преобразования</b>	_____
Линейный	
<b>Напряжение</b>	_____
0 - 60 В	
<b>Ток</b>	_____
0 - 12 А	
<b>Мощность</b>	_____
375 Вт	
<b>Напряжение, В</b>	_____
60	
<b>Количество каналов</b>	_____
3	
<b>Количество регулируемых каналов</b>	_____
2	
<b>Фиксированный канал</b>	_____
Есть	
<b>Режим стабилизации тока и напряжения</b>	_____
Есть	
<b>Защита от КЗ</b>	_____
Есть	

## ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ЛИНЕЙНОГО GPC-73060D

- Выходное напряжение до 60 В, выходной ток до 12 А
- Три канала: два регулируемых и фиксированный (5 В / 3 А)
- Разрешение установки выходных параметров: 10мВ, 10 мА
- Выходная мощность: 375 Вт
- Последовательное и параллельное соединения регулируемых выходов
- Режим формирования 2-х полярного напряжения
- Защита выходов от переплюсовки и КЗ
- Высокая стабильность (0,01 %) и малые пульсации (1 мВ)
- Плавная регулировка выходных параметров
- Режимы стабилизации напряжения и тока
- 3 1/2 цифровая или аналоговая индикация тока и напряжения
- Режим динамической нагрузки, автотрекинг выходных каналов

## Характеристики GW Instek GPC-73060D

Максимальное напряжение 1 канал	30 В
Максимальное напряжение 2 канал	30 В
Максимальное напряжение 3 канал	5 В
Максимальный ток 1 канал	6 А
Максимальный ток 2 канал	6 А
Максимальный ток 3 канал	3 А
Максимальная мощность	375 Вт
Тип преобразования	Линейный
Возможность объединение каналов	Да
Особенности	Дискретность установки 100 мВ/ 10 мА, 2-х полярный выход.

## Комплектация GW Instek GPC-73060D

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания постоянного тока линейный GPC-73060D	1
2.	Провод измерительный GTL-104A	1

