



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**

Артикул: 0018700



Напряжение \_\_\_\_\_

Ток \_\_\_\_\_

Мощность \_\_\_\_\_

Напряжение,  
В \_\_\_\_\_

Ток, А \_\_\_\_\_

Мощность,  
Вт \_\_\_\_\_

Количество  
каналов \_\_\_\_\_

Количество регули  
каналов \_\_\_\_\_

Количество частиц  
каналов \_\_\_\_\_

Частично регулиру  
В \_\_\_\_\_

Частично регулиру  
А \_\_\_\_\_

Режим стабилизаци  
напряжения \_\_\_\_\_

Подключение к  
ПК \_\_\_\_\_

## ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ GPD-73303S:

- Три независимых выхода: 30 В / 3 А x 2, (2,5 В / 3 В / 5 В) / 3 А;
- Четыре цифровых индикатора, 3 знака после запятой;
- Максимальное разрешение 1 мВ / 1 мА;
- Управление цифровой панелью (поворотный переключатель, кнопки управления настройками);
- Интуитивно понятный интерфейс управления, грубая/плавная регулировка, звуковая сигнализация;
- Четыре ячейки памяти настроек;
- Блокировка кнопок, отключаемый выход;
- Защита от перегрузки и переполюсовки;
- Последовательное и параллельное соединение регулируемых выходов;
- Компактный эргономичный дизайн, малошумящий вентилятор охлаждения;
- Интерфейс USB.

## Характеристики GW Instek GPD-73303S

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальное напряжение 1 канал | 30 В                                                                                                                 |
| Максимальное напряжение 2 канал | 30 В                                                                                                                 |
| Максимальное напряжение 3 канал | 5 В                                                                                                                  |
| Максимальный ток 1 канал        | 3 А                                                                                                                  |
| Максимальный ток 2 канал        | 3 А                                                                                                                  |
| Максимальный ток 3 канал        | 3 А                                                                                                                  |
| Максимальная мощность           | 195 Вт                                                                                                               |
| Тип преобразования              | Линейный                                                                                                             |
| Возможность объединения каналов | Да                                                                                                                   |
| ДУ (интерфейс)                  | USB                                                                                                                  |
| Особенности                     | Дискретность установки 1 мВ/ 1 мА. Горячие клавиши для быстрого доступа к четырем ячейкам памяти. Блокировка кнопок. |

## Комплектация GW Instek GPD-73303S

| №  | Наименование                              | Количество |
|----|-------------------------------------------|------------|
| 1. | Прибор                                    | 1          |
| 2. | Шнур питания                              | 1          |
| 3. | Измерительный провод под зажим GTL-104    | 1          |
| 4. | Измерительный провод "банан 4 мм" GTL-105 | 1          |
| 5. | Руководство по эксплуатации               | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**