Артикул: 00-00000642

Напряжение

Ток

Мощность

Напряжение

Ток, А

Мощность, Вт

Количество каналов

Количество регули каналов

Количество частич каналов

Частично регулиру В

Частично регулиру А

Режим стабилизац напряжения

Подключение к ПК

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ GPD-74303S:

- Два дополнительных выхода, и каждый из них имеет плавную регулировку от 0 до 5 вольт и от 0 до 10 вольт.
- Четыре цифровых индикатора, 3 знака после запятой;
- Максимальное разрешение 1 мВ / 1 мА;
- Управление цифровой панелью (поворотный переключатель, кнопки управления настройками);
- Интуитивно понятный интерфейс управления, грубая/плавная регулировка, звуковая сигнализация;
- Четыре ячейки памяти настроек;
- Блокировка кнопок, отключаемый выход;
- Защита от перегрузки и переполюсовки;
- Последовательное и параллельное соединение регулируемых выходов;
- Компактный эргономичный дизайн, малошумящий вентилятор охлаждения;
- Интерфейс USB.

Характеристики GW Instek GPD-74303S

Максимальное напряжение 1 канал	30 В
Максимальное напряжение 2 канал	30 В
Максимальное напряжение 3 канал	10 В
Макс. напряжение 4 канал	5
Максимальный ток 1 канал	3 А
Максимальный ток 2 канал	3 А
Максимальный ток 3 канал	3 А
Макс. ток 4 канал	1
Максимальная мощность	195 Вт
Тип преобразования	Линейный
Возможность объединение каналов	Да
ДУ (интерфейс)	USB
Особенности	Дискретность установки 1 мВ/ 1 мА. Горячие клавиши для быстрого доступа к четырем ячейкам памяти. Блокировка кнопок.

Комплектация GW Instek GPD-74303S

№	Наименование	Количество
1.	Измерительный провод "банан 4 мм" GTL-105	1
2.	Измерительный провод под зажим GTL-104	1
3.	Прибор	1
4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Шнур питания	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83