



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: GPP-74323



ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ GPP-74323:

- 1/2/3/4 выходных канала в зависимости от модели;
- Нестабильность от 0,01 %; пульсации 350 мкВ ср. кв., 2 мА ср. кв.;
- Дискретность индикации: 0,1 мВ; 0,1 мА;
- Режимы стабилизации тока напряжения, сопротивления;
- Функция поглощения мощности с режимами CV, CC, CR (до 100 Вт в зависимости от модели);
- Последовательное и параллельное соединение первого и второго канала (у многоканальных моделей); автотрекинг; 2-х полярный выход;
- Память для записи последовательностей, задержек, настроек регистратора;
- Встроенные 8 шаблонов выходного сигнала;
- Аналоговое управление включения выхода;
- Защита от перегрузки и переполновки, перегрева;
- Электронное отключение нагрузки;
- Цветной ЖК-дисплей (6 разрядные индикаторы тока и напряжения);
- Малошумящий вентилятор охлаждения с терморегулировкой;
- Интерфейсы USB, RS-232, LAN, GPIB.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ GPP-74323:

- GPP-74323 (без LAN) - с интерфейсами USB, RS-232;
- GPP-74323 (с LAN) - с интерфейсами USB, RS-232, LAN;
- GPP-74323 (GPIB) - с интерфейсами USB, RS-232, LAN, GPIB.

Характеристики GW Instek GPP-74323

Максимальное напряжение 1 канал	32 В
Максимальное напряжение 2 канал	32 В
Максимальное напряжение 3 канал	5 В
Максимальное напряжения 4 канал	15 В
Максимальный ток 1 канал	3 А
Максимальный ток 2 канал	3 А
Максимальный ток 3 канал	1 А
Максимальный ток 4 канал	1 А

Тип
пр
На
То
Мо
На
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ре
на
По
ПК
Пи

Максимальная мощность	192 Вт
Тип преобразования	линейный
Возможность объединения каналов	да
Интерфейс	LAN, USB, RS-232
Особенности	Функция поглощения мощности до 50 Вт. Нестабильность от 0,01 %, пульсации ?1 мВскз, 2 мА ср. кв. Дискретность индикации 0,1 мВ, 0,1 мА, Память для записи последовательностей, задержек, настроек, регистратора.

Комплектация GW Instek GPP-74323

Nº	Наименование	Количество
1.	Источник питания GPP-74323	1
2.	Провод измерительный GTL-104	2
3.	Провод измерительный GTL-105	2
4.	Шнур питания	1
5.	Инструкция по эксплуатации	1

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83