Артикул: 0033329

Напряжение

Ток

Напряжение

Ток, А

Количество каналов

Количество регулируемых каналов

Режим стабилизации тока и напряжения

Защита от КЗ

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА СЕРИИ GPR-M GPR-71810HD

- Выходное напряжение до 18 В, выходной ток до 10 А
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
- Плавная установка выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Установка предела по току
- Защита от переполюсовки и перегрузки
- 3½ цифровая индикация тока и напряжения
- Режим динамической нагрузки
- Элегантный внешний вид

Характеристики GW Instek GPR-71810HD

Максимальное напряжение 1 канал	18 В
Максимальный ток 1 канал	10 А
Максимальная мощность	180 Вт
Тип преобразования	Линейный
Особенности	Малый уровень пульсаций (1 мВ/ 3мА).

Комплектация GW Instek GPR-71810HD

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания постоянного тока серии GPR-M GPR-71810HD	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование