



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: GPR-76060D



Напряжение _____

Ток _____

Напряжение,
В _____

Количество
каналов _____

Количество регулируемых
каналов _____

Режим стабилизации тока и
напряжения _____

Защита от
КЗ _____

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА СЕРИИ GPR-H:

- Выходное напряжение до 60 В, выходной ток до 6 А
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
- Плавная установка выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Установка предела по току
- Защита от переплюсовки и перегрузки
- 3½ цифровая индикация тока и напряжения
- Режим динамической нагрузки
- Элегантный внешний вид

Характеристики GW Instek GPR-76060D

Максимальное напряжение 1 канал	60 В
Максимальный ток 1 канал	6 А
Максимальная мощность	360 Вт
Тип преобразования	Линейный
Особенности	Малый уровень пульсаций (1 мВ/ 5мА).

Комплектация GW Instek GPR-76060D

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания постоянного тока GPR-76060D	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83