Артикул: 0033170

Напряжение

Ток

Напряжение

Ток, А

Количество каналов

Количество регулируемых каналов

Режим стабилизации тока и напряжения

Защита от КЗ

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА GPS-74303

- 4 канала: 0…30 В, 0…3 А
- Нестабильность от 0,01 %; пульсации 1 мВ ср. кв., 3 мА ср. кв.
- Дискретность индикации: 0,1 В; 10 мА
- Режимы работы: стабилизация U и I; динамическая нагрузка
- Последовательное и параллельное соединение основных каналов; автотрекинг; 2-х полярный выход
- Защита от перегрузки и переполюсовки
- Электронное отключение нагрузки
- Установка вых. параметров при откл. нагрузке
- Цифровая индикация тока и напряжения (3 разряда, СДИ)
- Малошумящий вентилятор охлаждения с терморегулировкой
- Два варианта исполнения выходных разъемов

Характеристики GW Instek GPS-74303

Максимальное напряжение 1 канал	30 В
Максимальное напряжение 2 канал	30 В
Максимальное напряжение 3 канал	5,2 В
Максимальное напряжение 4 канал	15 В
Максимальный ток 1 канал	3 А
Максимальный ток 2 канал	3 А
Максимальный ток 3 канал	1 А
Максимальный ток 4 канал	1 А
Максимальная мощность	180 Вт
Тип преобразования	Линейный
Возможность объединения каналов	Да
Особенности	Дискретность установки 0,1 В/ 10 мА. Нестабильность от 0,01 %, пульсации 1 мВ ср. кв., 3 мА ср. кв.

Комплектация GW Instek GPS-74303

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания постоянного тока линейный GPS-74303	1
2.	Соединительные провода	4
3.	Шнур питания	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование