



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 641446



## Описание GPS Trimble Zephyr 3 Base

Геодетическая GNSS антенна Trimble Zephyr Geodetic 3, поддерживающая все существующие спутниковые группировки и сигналы. Рекомендуется к использованию в качестве антенн базовых станций (как мобильных, так и стационарных) с приемниками Trimble R9s и Net R9 Geospatial.

### ОПИСАНИЕ

Прочная надёжная многочастотная мультисистемная внешняя GNSS-антенна Trimble Zephyr Geodetic 3 – это новая геодетическая GNSS антенна от производителя Trimble. Она идеально подходит для построения сетей постоянно действующих базовых станций. Zephyr Geodetic 3 оснащена новым малошумящим усилителем, и способна принимать сигналы всех доступных на сегодняшний день спутниковых систем, включая GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS и IRNSS. Внутри корпуса антенны установлен специальный отражатель, выполненный по технологии Trimble Stealth, который успешно подавляет переотражённые сигналы и позволяет использовать спутники с малым углом возвышения. Большой запас усиления (до 50 дБ) позволяет использовать длинные кабели (до 60 м) без дополнительных усилителей.

Купить антенну GPS Trimble Zephyr 3 Base, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

## Характеристики GPS Trimble Zephyr 3 Base

|                              | Trimble Zephyr 3 Base                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип антенны                  | GNSS геодетическая                                        |
| Для применения               | для подключения к приемникам R5/R7 GNSS/NetR5/NetR8/NetR9 |
| Усиление                     | 50 дБ по частоте L1,L2,L5                                 |
| Крепление                    | резьба 5/8-11                                             |
| Падение и опрокидывание      | MIL-STD-810-F, выдерживает падение с высоты 2 м на бетон  |
| Диапазон рабочей температуры | от -40° до +75°C                                          |
| Вес, кг                      | 1.36 кг                                                   |
| Размер, мм                   | 93 мм * 343 мм                                            |

## Комплектация GPS Trimble Zephyr 3 Base

- Антенна GPS Trimble Zephyr 3 Base
- Антенный кабель 10 м

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**