



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: SFG-71003



Количество
каналов

Частотный диапазон
ОТ

Частотный диапазон
ДО

Разрешение

Форма
сигнала

Амплитуда

Описание GW Instek SFG-71003

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SFG-71003:

- Прямой цифровой синтез
- Высокая стабильность и точность установки частоты (20×10^{-6})
- Малые гармонические искажения (менее -55 дБн при 1 Гц ... 200 кГц)
- Частотный диапазон 0,1 Гц ... 3 МГц
- Форма сигнала: синус, треугольник, меандр
- Разрешение по частоте 100 мГц
- Режим постоянного смещения

Характеристики GW Instek SFG-71003

Количество каналов	1
Частотный диапазон ОТ	0,1 Гц
Частотный диапазон ДО	3 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 2 \times 10^{-7}$
Выходной уровень (максимум)	10 Впик
Выходной импеданс (Ом)	50
Экран (см, разрешение)	да
Особенности	Прямой цифровой синтез, разрешение по частоте 100 мГц. Формы сигнала - синус, треугольник, прямоугольник.

Комплектация GW Instek SFG-71003

№	Наименование	Количество
1.	Генератор SFG-71003	1
2.	Шнур питания	1
3.	Провод тестовый GTL-101	1
4.	Инструкция по эксплуатации	1