



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Тепловизионный монокуляр НIKMICRO LYNX PRO LH19

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Тепловизионный монокуляр НIKMICRO LYNX PRO LH19 тепловизор из модельного ряда LYNX PRO со штатным стадиометрическим дальномером, рекомендуется для охоты на средних дистанциях. Предельно легкий, один из самых компактных в линейке, имеет емкий аккумулятор, обладает достойной защитой от воды, пыли и механических повреждений. Качественный прибор для охоты, спасательных операций, туризма и экстремального отдыха. Новинку одинаково оценят начинающие и опытные охотники, рыболовы и любители длительных походов.

ОПИСАНИЕ ТЕПЛОВИЗИОННОГО МОНОКУЛЯРА НIKMICRO LYNX PRO LH19:

Тепловизионный монокуляр НIKMICRO LYNX PRO LH19 рекомендуется как опытным, так и начинающим пользователям. Это профессиональный прибор, который закрывает основные потребности охотников.

Прибор комбинирует в себе функции трех универсальных устройств:

- Тепловизор с четырьмя цветовыми палитрами (Hot Red, Hot White, Hot Black и Fusion) и дальностью обнаружения стандартного объекта до 1300 м;
- Монокуляр со стадиометрическим дальномером, широким углом обзора, 1.4-кратным оптическим увеличением и X8 цифровым зумом;
- Камера с возможностью записи видео в самые лучшие моменты вашей охоты, которая может транслировать изображение на смартфон при помощи Wi-Fi.

Это один из самых легких и компактных тепловизоров в серии LYNX, он легко помещается в карман куртки либо внешний карман рюкзака, может без обременения висеть на шее охотника. Уровень защиты корпуса – IP67. Ударопрочен, водонепроницаем, герметичен, защищен от пыли, выдерживает температуру воздуха от -30 до +55 градусов. Приятный бонус в этом приборе - возможность простой установки на штатив.

Матрица с Vox-технологией, имеет средний размер - 384x288 пикселя, при размере пикселя 12 мкм, дает четкую стабильную картинку с крупными элементами наблюдаемого объекта. НIKMICRO LYNX PRO LH19 оснащен качественным объективом среднего размера 19 мм., который отличается оптимальным углом обзора. Спектральный диапазон чувствительности тепловизора - от 8 до 14 ум, такой же, как и у лучших приборов фирмы Hikmicro. Для тепловизора со средними показателями, он выдает невероятно качественную картинку, обеспечиваемую LCOS дисплеем при разрешении 1280x960 пикселей. Изображение плавное, детализированное и не нагружает глаза.

Время работы батареи НIKMICRO LYNX PRO LH19 до 7 часов. Батарея находится внутри корпуса, и позволяет при желании охотиться несколько суток напролет. Оборудован USB-C портом, при помощи которого к девайсу подключается внешний источник питания.

Тепловизионный монокуляр НIKMICRO LYNX PRO LH19 разработан производителем из КНР - Hikmicro, дочерней компанией Hikvision.

Концерн Hikvision Digital Technology Co., Ltd. создан двадцать лет назад и за это время сумел стать гигантом тепловизионной оптики, прицелов и приборов ночного видения. Фирма имеет миллиардные контракты и взаимодействует со всеми мировыми брендами. В ней трудятся несколько тысяч специалистов, есть свои программисты, инженеры-оптики и тестировщики.

Эффективное оборудование для профессиональных охотников.

Характеристики НIKMICRO LYNX PRO LH19

Параметр	Значение
Разрешение матрицы, пиксели	384 x 288
Дальность обнаружения по ростовой фигуре, м	900
Оптическое увеличение, крат	1,86
Дистанция обнаружения по ростовой фигуре, м	800 - 1200 м
Наличие дальномера	Стадиометрический
Частота матрицы, Гц	50
Наличие wi-fi	Да
Фото/видеозапись	На внутреннюю память
Подключение источника внешнего питания	Да
Вес, г	310
Диапазон рабочих температур, °C	-20 / +55
Удаление выходного зрачка, мм	19
Поле зрения, градусов	13,8 x 10,4
Высота, мм	57
Ширина, мм	61
Длина, мм	171

Параметр	Значение
Чувствительность, мК	<35
Размер пикселя матрицы, мкм	12
Принцип калибровки	Программный (без затвора)
Цифровое увеличение, x	1/2/4/8
Цифровое увеличение, крат	1,86/3,72/7,44/14,88
Тип элементов питания	Встроенная литиевая батарея
Напряжение питания, В	5
Тип дисплея	LCOS
Разрешение дисплея, пиксели	1280x960
Наличие цветных палитр	Да
Время работы от комплекта батарей, ч	7,5
Аппаратная коррекция пикселей	Да
Водонепроницаемость	Да
Объектив/относительное отверстие	19 мм F/1,0

Комплектация НIKMICRO LYNX PRO LH19

№	Наименование	Количество
1.	Тепловизионный монокуляр НIKMICRO LYNX PRO LH19	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83