



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

И монокуляр НIKMICRO LYNX PRO LH25

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Тепловизионный монокуляр НIKMICRO LYNX PRO LH25 флагманский тепловизор в линейке LYNX PRO от NIKmicro. Новинка оснащена штатным стадиометрическим дальномером, рекомендуется для охоты и наблюдения на дальних дистанциях. Самый легкий и компактный из всех флагманских тепловизоров – всего 300 грамм. Имеет максимально емкий аккумулятор, обладает отличной защитой от воды, грязи и механических повреждений. Топовый прибор для охоты, спасательных операций, длительных походов и экстремального отдыха. Девайс одинаково понравится начинающим и профессиональным охотникам, рыбакам и сотрудникам специальных подразделений.

ОПИСАНИЕ ТЕПЛОВИЗИОННОГО МОНОКУЛЯРА НIKMICRO LYNX PRO LH25:

Тепловизионный монокуляр НIKMICRO LYNX PRO LH25 мы порекомендуем опытным пользователям, которые ценят широкий угол обзора, большой набор функций и простоту управления. Это профессиональный прибор, который закроет основные потребности охотников.

Прибор комбинирует в себе функции трех универсальных устройств:

- Монокуляр со встроенным стадиометрическим дальномером, четким изображением, 2.4-кратным оптическим увеличением и X8 цифровым зумом;
- Тепловизор с четырьмя цветовыми палитрами, дальностью обнаружения стандартного объекта до 1500 м. и невероятно плавной, стабильной тепловой картинкой (50Гц);
- Камера с возможностью записи видео в самые невероятные мгновения вашего отдыха, которая может транслировать изображение на смартфон при помощи Wi-Fi.

Флагманский девайс без проблем устанавливается на штатив, его можно комфортно расположить в кармане охотничьей экипировки или в рюкзаке, он даже может без обременения висеть на шее охотника на специальном шнуре. Уровень защиты корпуса – IP67. Ударопрочен, водонепроницаем, герметичен, защищен от пыли, выдерживает температуру воздуха от -30 до +55 градусов. Корпус заполнен азотом. Эти характеристики позволяют использовать его в условиях крайнего севера или Сахары.

Матрица с Vox-технологией, имеет размер 384x288 пикселя (12 мкм), проецирует четкую стабильную картинку с детализированными элементами наблюдаемого объекта. НIKMICRO LYNX PRO LH25 оснащен качественным большим объективом - 25 мм. Он имеет большой угол обзора, который позволит охотнику наблюдать не только основную цель, но и видеть периферию. Спектральный диапазон чувствительности тепловизора - от 8 до 14 мкм, как и у всех топовых изделий NIKmicro. Новинка выдает невероятно качественную картинку, обеспечиваемую LCOS дисплеем при разрешении 1280x960 пикселей. Изображение плавное, детализированное и не нагружает глаза.

Время работы аккумулятора НIKMICRO LYNX PRO LH25 до 7 часов. Батарея находится внутри корпуса, и позволяет при желании охотиться несколько суток напролет. Оборудован USB-C портом, при помощи которого к девайсу подключается внешний источник питания. Такая мощная батарея – редкость для топовых приборов, обычно они оснащены 4-5 часовыми элементами питания.

Тепловизионный монокуляр НIKMICRO LYNX PRO LH25 разработан производителем из КНР - NIKmicro, дочерней компанией Hikvision.

Концерн Hikvision Digital Technology Co., Ltd. создан двадцать лет назад и за это время сумел стать гигантом тепловизионной оптики, прицелов и приборов ночного видения. Фирма имеет миллиардные контракты и взаимодействует со всеми мировыми брендами. В ней трудятся несколько тысяч специалистов, есть свои программисты, инженеры-оптики и тестировщики.

Эффективное оборудование для профессиональных охотников.

Характеристики НIKMICRO LYNX PRO LH25

Параметр	Значение
Разрешение матрицы, пиксели	384 x 288
Дальность обнаружения по ростовой фигуре, м	1180
Оптическое увеличение, крат	2,45
Дистанция обнаружения по ростовой фигуре, м	800 - 1200 м
Наличие дальномера	Стадиометрический
Частота матрицы, Гц	50
Наличие wi-fi	Да
Фото/видеозапись	На внутреннюю память
Подключение источника внешнего питания	Да
Вес, г	300
Диапазон рабочих температур, °C	-20 / +55
Удаление выходного зрачка, мм	25
Поле зрения, градусов	10,5 x 7,9

Параметр	Значение
Высота, мм	57
Ширина, мм	61
Длина, мм	171
Чувствительность, мК	<35
Размер пикселя матрицы, мкм	12
Принцип калибровки	Программный (без затвора)
Цифровое увеличение, x	1/2/4/8
Цифровое увеличение, крат	2,45/4,9/9,8/19,6
Тип элементов питания	Встроенная литиевая батарея
Напряжение питания, В	5
Тип дисплея	LCOS
Разрешение дисплея, пиксели	1280x960
Наличие цветных палитр	Да
Время работы от комплекта батарей, ч	7,5
Аппаратная коррекция пикселей	Да
Водонепроницаемость	Да
Объектив/относительное отверстие	25 мм F/1,0

Комплектация НИКMICRO LYNX PRO LH25

№	Наименование	Количество
1.	Тепловизионный монокуляр НИКMICRO LYNX PRO LH25	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83