



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

И прицел Hikmicro Panther PH35L для охоты

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Тепловизионный прицел Hikmicro Thunder Panther PH35L – новинка на рынке профессиональной тепловизионной оптики. Тепловизор оснащен средним объективом и хорошим оптическим зумом, подготовлен для использования на оружии под патроны больших калибров и позволяет охотнику произвести идеально точный выстрел на больших дистанциях. Теплоприцел предназначен для применения в экстремальных погодных условиях, имеет качественный лазерный дальномер, быстросменную батарею и несколько цветовых палитр. Подойдет для охоты в самых сложных условиях в любое время года.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Теплоприцел Hikmicro Thunder Panther PH35L мы советуем специалистам, уже знакомым с тепло прицелами Hikmicro.

Новинка совмещает в себе функции 3-х приборов:

- тепловизор с четырьмя цветовыми палитрами (Fusion, Горячий белый, Горячий черный, Горячий красный) и дальностью обнаружения ротовых объектов до 1 600 метров;
- оптический прицел с 3-кратным оптическим увеличением и X8 цифровым зумом, что в общем даёт почти 24-кратное приближение;
- камера-монокуляр с возможностью фото и видео съемки, онлайн-трансляции и качественным дисплеем для записи лучших моментов вашей охоты.

Как и вся техника от Hikmicro, прицел исполнен в минималистичном стиле, максимально удобном для пользования. Все элементы управления надежно защищены, германиевый объектив не подвержен царапинам, а корпус девайса заполнен азотом. Управление интуитивно понятно и осуществляется при помощи всего 2-х прорезиненных кнопок и одного энкодера с кнопкой-селектором. Прицел обладает ударопрочностью и имеет герметичную, защелкивающуюся крышку объектива. Степень защиты IP67 – выдерживает погружение в болотную воду, падение на твердую поверхность и попадание в самый мелкий песок или грязь. Можно мыть. Вес прибора – 530 грамм, он относительно легкий, имеет практичную систему креплений и выдерживает низкие температуры до -30 градусов.

Panther PH35L имеет средний объектив – 35 мм. с углом обзора – $5,3^{\circ} \times 4,0^{\circ}$ и оптическое увеличение 3-крат (почти самое большое в серии). Прицеливание при помощи теплоприцела комфортно и позволяет произвести точный выстрел на заявленной дистанции. При помощи лазерного дальномера, стрелок сможет убедиться в расстоянии до цели и учесть поправки. Дисплей (OLED) 1024x768 в совокупности с Vox матрицей 384x288 (50Гц) проецирует глазу охотника четкую стабильную картинку с детализацией объекта, что позволяет выбрать зону для выстрела даже на небольшом звере. Ударная стойкость теплоприцела весьма значительная, он выдерживает максимальную отдачу и сильные вибрации на больших калибрах.

Благодаря качественному программному обеспечению, пользователь может выбрать и запомнить до 20 индивидуальных профилей для разных видов охоты при любых погодных условиях, так в девайсе присутствует 4 палитры и 5 прицельных сеток.

Среди дополнительных функций можно выделить – Wi-fi, скачиваемые приложения, онлайн трансляция, запись видео, память на 16 Гб, которые сохранят лучшие моменты вашей охоты.

Время работы от двух батарей CR123A до 4,5 часов. Аккумулятор питания легко меняется на запасной (идет в комплекте), а если закончился заряд в долгом походе – можно подключить внешний пауэрбанк, разъем для него есть.

Тепловизионный прицел Hikmicro Thunder Panther PH35L разработан и изготовлен производителем Hikmicro, дочерней компанией Hikvision.

Группа компаний Hikvision Digital Technology Co., Ltd. образована двадцать лет назад и за это время превратилась в гиганта тепловизионной оптики, оптических прицелов и приборов ночного видения. Компания имеет миллиардные обороты и сотрудничает со всеми мировыми брендами. В ней трудятся более 10 тысяч сотрудников, есть свои инженеры и IT-специалисты, которые создают родное программное обеспечение.

Характеристики Hikmicro Panther PH35L

Параметры	Значения
Тепловизионный сенсор	12 мкм, 384x288 пикселей, NETD <35 мк
Частота работы, Гц	50
Объектив фокусное расстояние/светосила	35 мм/F 1.0
Увеличение, крат	2,96x
Поле зрения, по ширине/высоте, град.	7.53° x 5.65°
Максимальная дальность обнаружения целей, м	1700 м
Цифровой зум	1x, 2x, 4x, 8x
Расстояние от окуляра до глаза	45 мм
Дисплей	0,39 дюйма, OLED, 1024 x 768 пикселей
Калибровка	Авто, ручная, внешняя
Цветовые палитры изображения	Черная горячая, белая горячая, красная горячая, Fusion
Указание на наиболее нагретые точки	да
Режимы работы	Джунгли, идентификация

Параметры	Значения
Прицельная марка	5 видов, 4 цвета, вкл/выкл
Лазерный дальномер	максимальная дистанция замера 600 м, точность ± 1 м
Длина волны лазерного дальномера	905 нм
Класс опасности лазера	1 класс
Механизм ввода поправок	цифровой
Цена одного «клика» при вводе поправки	0,44 МОА
Спящий режим	Да
Картинка в картинке	Да
Встроенная память	16 Гб EMMC
Запись видео	Встроенный рекордер
Фото	Да
Возможность вести трансляцию	Да, через кабель USB
Питание	Две литиевые батареи CR123A (3В) или два аккумулятора RCR123 (напряжение до 4,2В)
Индикатор разряда батарей	Да
Время работы	До 4,5 часов непрерывной работы при $t = +25^{\circ}\text{C}$, WiFi выключен. До 3 часов непрерывной работы при $t = +25^{\circ}\text{C}$, WiFi включен
Внешнее электропитание	Через разъем USB type C (интерфейс 3)
Температурный режим работы	$-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
Водонепроницаемость	По стандарту IP67
Протестированная высота падения	1,5 м
Размеры	200x87x66 мм
Вес	560 г

Комплектация Hikmicro Panther PH35L

№	Наименование	Количество
1.	Тепловизионный прицел с дальномером	1
2.	Защитная крышка объектива	1
3.	Кожух для переноски и хранения	1
4.	Кабель USB Type C	1
5.	Элемент питания типа 18650	2
6.	Зарядное устройство	1
7.	Салфетка для чистки оптики	1
8.	Руководство по эксплуатации	1
9.	Гарантийный талон	1