



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

дисковый шлифовальный станок НК200



Описание Agilent HK200

Шлифовальный станок НК200 имеет функцию быстрой смены диска для использования шлифовальной бумаги разной зернистости. Система подачи СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости) оборудована электромагнитным клапаном на входе и дроссельным клапаном регулирования потока. Рабочая зона под диском омывается с двух сторон с помощью мундштуков СОЖ, что позволяет свести к минимуму отложение отходов обработки. Для шлифования с СОЖ используется специальная водостойкая шлифовальная бумага, которая закрепляется на диске с помощью кольца. Имеются специальные быстросменные диски с концентрическими канавками, которые упрощают смену шлифовальной бумаги. Модель НК200W также может использоваться для сухого черного шлифования металлографических образцов.

- Мобильная настольная модель
- Для использования с самоклеющейся наждачной бумагой
- Твердый стальной корпус, чугунный диск и крепление двигателя
- Легкость чистки
- Диск с выхлопным отверстием

Характеристики Agilent HK200

Питание	230В/50Гц, 370 Вт
Размеры инструмента (ШхДхВ)	270 x290x280 мм
Альтернативное питание	230 В/60 Гц или 115В/60 Гц
Вес	22 кг
Скорость вращения	2880 об. в минуту
Диаметр шлифовального диска	205 мм

Расходные материалы и вспомогательные устройства:

Самоклеющиеся наждачные бумаги:

200 мм доступные с добавлениями Al₂O₃, SiC, ZrO₂ с различным зерном

Держатели образца:

Магнитный (квадратный)

Магнитный (круглый)

Механический (круглый)

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83