



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-100-10-10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Мясницкая, д. 10
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
WWW.ESKOMP.RU

Артикул: 3593.0439.02



Мо

Мо
Вт

Ко
ка

По
ПК

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ HM7042-5:

- Количество каналов: 3;
- 2 канала x 0...32 В/0...2 А;
- 1 канал x 0...5,5 В/0...5 А;
- Мощный и недорогой лабораторный источник питания;
- Гальванически развязанные, незаземленные выходы, с защитой от короткого замыкания;
- Отдельные индикаторы для тока и напряжения на каждом выходе: 4 разряда на канале 1+3, 3 разряда на канале 2;
- Разрешение дисплея: 10 мВ/1 мА на каналах 1+3; 10 мВ/10 мА на канале 2;
- Защита чувствительной нагрузки с помощью ограничителя тока или электронного предохранителя;
- Кнопка для активации/деактивации всех выходов;
- Низкие остаточные пульсации, высокая выходная мощности очень хорошая управляемость;
- Возможны параллельный (до 9 А) и последовательный (до 69,5 В) режимы работы;
- Терморегулируемый вентилятор.

Характеристики Rohde & Schwarz HM7042-5

Параметр	Значение
Количество каналов	3
Общая выходная мощность	155,5 Вт
Выходное напряжения	канал 1, канал 3 - 0...32 В канал 2 - 0...5,5 В
Токовый выход	канал 1, канал 3 - 0...2 А канал 2 - 0...5 А
Разрешение экрана	канал 1, канал 3 - 10 мВ/ 1 мА канал 2 - 10 мВ/ 10 мА
Интерфейс	гальванически развязанный двоянный интерфейс USB/RS-232, опционально IEEE-488 (GPIB)
Габариты	75 x 285 x 365 мм
Масса	7,4 кг

Комплектация Rohde & Schwarz HM7042-5

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания HM7042-5	1
2.	Шнур питания	1
3.	Справочник оператора	1
4.	Программное обеспечение	1