



# ТД «ЭСКО» **ВНУТРЕННИЙ ПРОБНИК**

Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



## ОПИСАНИЕ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА HP-2100:

- Длина (м) 1,2;
- Коэффициент деления 1:1, 1:10;
- Полоса пропускания (МГц) 100;
- Время нарастания (нс) 3,5;
- Вход R(МОм)//C(пФ) 10//18;
- Максимальное входное напряжение (В) 600.

## Характеристики HP-2100

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Полоса пропускания      | 100 МГц  |
| Время нарастания        | 3,5 нс   |
| Максимальное напряжение | 600 В  |
| Коэффициент ослабления  | 10   |
| Входное сопротивление   | 10 МОм   |
| Входная емкость         | 18 пФ  |
| Особенности             | 15 МГц в режиме 1 к 1 (68 пФ, 1 МОм), длина кабеля 1,2 м |

## Комплектация HP-2100

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ HP-2100

| №  | Наименование              | Количество |
|----|---------------------------|------------|
| 1. | Пассивный пробник HP-2100 | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83