## ОПИСАНИЕ ДЕЛИТЕЛЯ HP-6351R:

- Полоса пропускания 350 МГц;
- Коэффициент ослабления 1:10;
- Входная емкость x10 16 пФ;
- Входное сопротивление x10 10 МОм;
- Время нарастания x10 1 нс;
- Диапазон компенсации 10... 35 пФ;
- Макс. рабочее напряжение 600 В;
- Длина кабеля 1,2 м;
- «Пин» автоматического считывания коэфф. деления.

## Характеристики HP-6351R

| | |
|---|---|
| Полоса пропускания | 350 МГц |
| Максимальное напряжение | 400 В |
| Коэффициент ослабления | 10 |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Входная емкость | 11,5 пФ |
| Особенности | длина 1,2 м |

## Комплектация HP-6351R

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Зажим-индефикатор канала | 1 |
| 2. | Подпружиненный крючок | 1 |
| 3. | Провод заземления | 1 |
| 4. | Изолирующий наконечник | 1 |
| 5. | Измерительный наконечник | 1 |
| 6. | Наконечник для интегральных схем | 1 |
| 7. | Отвертка | 1 |
| 8. | Подпружиненный наконечник для заземления | 1 |
| 9. | BNC-адаптер | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование