



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## логографический пробник

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



### Описание HP-9258

Щуп осциллографический: до 250 МГц, до 1200 В. Входное сопротивление 100 МОм/6,5 пФ. Коэффициент деления 1х100. Длина кабеля 1,4 м. Вес 93 г.

### Характеристики HP-9258

Полоса пропускания	250 МГц
Время нарастания	1,4 нс
Максимальное напряжение	1500 Вскз
Коэффициент ослабления	100
Входное сопротивление	100 МОм
Входная емкость	5,5 пФ
Особенности	Длина 1,2 м

### Комплектация HP-9258

№	Наименование	Количество
1.	Зажим-индексатор канала	1
2.	Подпружиненный крючок	1
3.	Провод заземления	1
4.	Изолирующий наконечник	1
5.	Измерительный наконечник	1
6.	Наконечник для интегральных схем	1
7.	Отвертка	1
8.	Подпружиненный наконечник для заземления	1
9.	BNC-адаптер	1