



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

осциллографический

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКОГО ЩУПА HP-9258R:

Щуп осциллографический: до 250 МГц, до 1200 В. Входное сопротивление 100 МОм/6,5 пФ. Коэффициент деления 1х100. Длина кабеля 1,4 м. Вес 93 г.

Характеристики HP-9258R

Полоса пропускания	250 МГц
Время нарастания	1,4 нс
Максимальное напряжение	1500 Вскз
Коэффициент ослабления	100
Входное сопротивление	100 МОм
Входная емкость	5,5 пФ
Особенности	Высоковольтный пассивный пробник с автоматическим детектированием делителя прибором и пересчетом коэффициента ослабления, длина 1,2 м

Комплектация HP-9258R

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ HP-9258R

№	Наименование	Количество
1.	Зажим-индексатор канала	1
2.	Подпружиненный крючок	1
3.	Провод заземления	1
4.	Изолирующий наконечник	1
5.	Измерительный наконечник	1
6.	Наконечник для интегральных схем	1
7.	Отвертка	1
8.	Подпружиненный наконечник для заземления	1
9.	BNC-адаптер	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83