



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Мультифункциональный измеритель температуры и влажности

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



НАЗНАЧЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ HT300:

Многофункциональный измеритель температуры и влажности **HT300** предназначен для измерения температуры газов и жидкостей с помощью термопар типа К (ТХА) или J (ТЖК). Температура отображается в °C или °F.

ОСОБЕННОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ HT300:

- Один вход для термопары типа К или J;
- Разрешение 0.1°C;
- Функция MAX/MIN;
- Удержание измеренного значения;
- Авторанжирование;
- Автоматическое отключение питания;
- Индикация разрядки батареи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ HT300:

| Параметр | Значение |
|---------------------------------|---|
| Датчик | Термопара К-типа, J-типа |
| Диапазон измерений | От -200°C до 1370°C (К-тип) От -200°C до 1050°C (J-тип) |
| Разрешение | 0,1°C |
| Погрешность измерения | ±0,05%ИВ +0,7°C |
| Температурный коэффициент | 0,01%ИВ + 0,03°C |
| Дисплей: | 5 цифр, ЖКД |
| Компенсация эталонного контакта | Автоматическая |
| Функции | Энергосберегающий режим (включается через 20 минут, может быть отключен), предупреждение о разрядке батарейки |
| Соответствие стандартам | Безопасность: EN 61010-1. Степень загрязнения 2 |
| Источник питания | 9В (тип Крона) |
| Время работы | 200 часов или более |
| Размеры | 130x56x38 мм |
| Масса | 170 г |

Комплектация HT300

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ HT300

| № | Наименование | Количество |
|---|--|------------|
| 1 | Многофункциональный измеритель температуры и влажности HT300 | 1 |
| 2 | Термопара К-типа | 1 |
| 3 | Транспортная сумка | 1 |
| 4 | Батарея | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |

