



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

HT4004

Артикул: HP004004



Ди
за

Пе
л

По
л

На

Из
со

Из
те

Из
РН

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОВЫХ HT4004:

- Токосный преобразователь (клещи) для измерения переменного и постоянного тока (AC/ DC);
- Датчик Холла;
- Два предела 100 мА...10 А/ 100 мА...100 А;
- Диапазон частот 40 Гц...1кГц;
- Максимальный выходной уровень 1 В;
- Коэффициент трансформации: 0,1 В/А (на 10 А); 10 мВ /А (на 100 А);
- Погрешность базовая DCA $\pm 1\%$ / ACA $\pm 1,5\%$;
- Соединительный кабель 2 м (3-х конт. соединитель hypertac/ FRB-D01);
- Максимальный диаметр провода 30 мм;
- питание 2×1,5 В (AAA);;
- Исполнение категория III 600В (МЭК 61010-1);
- Подходит для всех моделей многофункциональных измерителей электрических сетей **АКИП**;
- Совместим с универсальными вольтметрами и мультиметрами при помощи адаптера переходника **НОСАМВА**.

Характеристики HT4004

Измеряет	DCA, ACA
Ток переменный А	100
Ток постоянный А	100
Базовая погрешность	1,5%
Диаметр губок (мм)	30
Особенности	Токоизмерительный преобразователь. Совместим с универсальными вольтметрами и мультиметрами при помощи адаптера переходника НОСАМВА. 600 В (кат III).

Комплектация HT4004

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токовые HT4004	1