



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

HT4006

Артикул: HP004006



Диаметр захвата	_____
Переменный ток I	_____
Постоянный ток I	_____
Назначение	_____
Измерение сопротивления	_____
Измерение температуры	_____
Измерение True RMS	_____
Гибкие	_____

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОВЫХ HT4006:

- Диапазон измерений DCA (постоянный ток): 0.1 ... 40 A/ 1 ... 400 A (2 переключения диапазона);
- Диапазон измерений ACA (переменный ток): 0.1 ... 40 A/ 1 ... 400 A (2 переключения диапазона);
- Пределы измерений (ручной выбор): 40 A , 400 A AC (переменный)/ DC (постоянный);
- Тип преобразователя: датчик Холла;
- Максимальный выходной уровень: 3 В;
- Максимальное разрешение: 0,1 А (DCA)/ 0,5 (ACA);
- Коэффициент трансформации: 10 мВ/А (предел 40 А), 1 мВ/А (предел 400 А);
- Погрешность (базовая): ± 2,5%;
- Частота переменного тока (AC): 50/ 60 Гц.

Характеристики HT4006

Измеряет	DCA, ACA
Ток переменный А	400
Ток постоянный А	400
Базовая погрешность	2,5%
Диаметр губок (мм)	30
Особенности	Токоизмерительный преобразователь. Коннекторы типа BANAN. Длина соединительного кабеля 2 м. 600 В (кат III), 300 В (кат IV).

Комплектация HT4006

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токовые HT4006	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83