



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

HT7051 — измеритель сопротивления изоляции

Артикул: HV007051



Ин
ко
П
и
Ре
на
Из
со
Ч
а
то
На
та
На
та

ОПИСАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ HT7051:

Тераомметр HT7051 - профессиональный комбинированный прибор для измерений сопротивления изоляции до 10 ТОм и измерений параметров диэлектриков. Тераомметр может применяться в лабораторных условиях с электропитанием от сети переменного тока, а также в полевых условиях с электропитанием от аккумуляторной батареи.

Характеристики HT Italia HT7051

Диапазон сопротивления изоляции	10 кОм - 10 ТОм
Испытательное напряжение	100 В, 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В
Максимальный тестовый ток	3 мА
Виды дополнительных измерений	Постоянное напряжение, Переменное напряжение, DAR, PI, Ток утечки
Вид питания	Аккумуляторная батарея, Сетевое питание
Особенности	Функция сглаживания результатов измерений. Компенсация тока утечки тестовых проводов. Функция значений Мин./Макс./Сред. Автоматический разряд тестового напряжения после измерения. Предохранитель в цепи питания. Внутренняя память для сохранения результатов.
Интерфейс	RS-232

Комплектация HT Italia HT7051

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления изоляции HT7051	1
2.	C7001 - сетевой кабель питания	1
3.	KIT14000 - набор из 3 - х кабелей с зажимами + 2 кабеля	1
4.	BORSA2000 - футляр для принадлежностей	1
5.	TOPVIEW - программное обеспечение	1
6.	Кабель RS -232	1
7.	Сертификат калибровки ISO9000	1
8.	Руководство по эксплуатации	1