



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

HT7052 - измеритель сопротивления изоляции

Артикул: HT7052



Ин
ко

От
ин

Пи

Ко
ДА

Ко
PI

Ре
на

Ти
на

Описание HT-Italia HT7052

Измеритель сопротивления изоляции HT Italia HT7052 производства компании HT Italia S.r.l. (HT Italia).

Характеристики HT-Italia HT7052

Параметр	Значение
Измерение сопротивления изоляции	от 120 кОм до 10 ТОм
Погрешность	± (5,0 % ИВ + Земр)
Испытательное напряжение	500 В...10 кВ, программируемое нарастание напряжения с шагом 25 В, время теста от 1 с до 30 минут
Тестовый ток	5,5 мА
Измерение емкости	до 50 мкФ
Измерение тока утечки диэлектрика	1,0 нА...2,5 мА
Измерение напряжения постоянного и переменного тока скз	10...600 В
Память	сохранение 700 результатов измерений
Интерфейс	RS-232
Электропитание	от сети: 220...240 В, 50 Гц от батареи: встроенный перезаряжаемый аккумулятор, время работы от аккумулятора не менее 1000 циклов измерений
Габариты	360×310×195 мм
Масса	5,5 кг

Комплектация HT-Italia HT7052

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления изоляции HT7052	1