



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**

Артикул: HTFLEX33E



Ди  
за  
  
Пе  
I  
  
Ча  
то  
  
То  
пе  
  
На  
  
Из  
со  
  
Из  
те  
  
Из  
RW  
  
Ги  
  
По

ОПИСАНИЕ ГИБКОЙ ТОКОВОЙ ПЕТЛИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА HTFLEX33E:

Гибкая токовая петля для измерений переменного тока до 3000 А, диаметр 174 мм, категория III 1000 В.

Характеристики HTFLEX33E

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Измеряет                   | АСА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ток переменный А           | 300/ 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Базовая погрешность        | ±1 % (45-65 Гц)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Измерение ср. кв. значения | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Особенности                | Гибкие клещи-адаптер (3 токовых датчика) для измерений переменного тока до 300/ 3000 Аскз. Диапазон частот 10 Гц - 5 кГц. Токочувствительный преобразователь имеет 3 разъемные петли, внутр. диаметр петли 290 мм (длина токопровода в развернутом состоянии 610мм), категория III 600 В. Длина соединительного провода от интегрирующего блока 2 м (наконечник Hupertonics). Длина соединительного провода до токовой петли 0,5м. Минимальный измеряемый ток 5 А. Вносимый фазовый сдвиг ±1,00. Питание тела блока 1,5В (тип AA) x 2шт. Возможно применение в multifunctional тестерах и анализаторах ПКК-57, МЭТ-5080, АКЭ-9032/-2020 |