



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

генератор азота Infinity XE 5011

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Agilent INFINITY XE 5011

Генератор Infinity XE 5011 способен вырабатывать от 10 до 130 л/мин газообразного азота высокой чистоты и обеспечивать им многочисленные лабораторные приборы. Расход азота регулируется в зависимости от его чистоты. Отрегулируйте скорость потока азота до значения, необходимого для обеспечения общих потребностей приборов в вашей лаборатории.

Генераторы серии Infinity XE от Peak Scientific были разработаны для снабжения азотом лабораторий, в которых уже есть внешний источник подачи чистого сухого воздуха.

- Расход от 10 до 130 л/мин
- Переменная скорость потока с давлением на выходе 135 фунтов/кв. дюйм
- Чистота от 95 до 99,5 % (в зависимости от расхода)
- Проверенная и испытанная мембранная технология для газа высокой чистоты
- Компактное оборудование, занимающее в лаборатории минимальную площадь
- Анализатор O₂ в стандартной комплектации, для которого требуется только одна калибровка в год
- Дополнительное устройство отключения функции чистоты азота

Характеристики Agilent INFINITY XE 5011

Газ	Азот
Поток газа	10-130 л/мин
Давление на входе	60-145 psi
Давление на выходе	До 135 psi
Чистота	95-99,5%
Точка росы	+3 °C
Напряжение	100-230 VAC
Частота	50/60 Гц
Размеры	500 x 500 x 995 мм

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83