



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: JCE2



Тепловизионная насадка iRay Jerry CE2 предназначена для установки на оптические монокуляры, зрительные трубы и приборы ночного видения. Такой комплект экипировки обеспечивает пользователю полный контроль обстановки в видимом и инфракрасном спектрах независимо от условий погоды и освещения.

Насадка сможет заменить тепловизионные прицелы iRay в тех случаях, когда тепловизор требуется разместить, например, на шлеме. Основные сферы использования устройства - охота, охрана различных объектов, поисковые спецоперации, тактические игры и др.

ОБЛЕГЧЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ CE

Главное отличие iRay Jerry CE2 от версии C - принципиально иная компоновка. Для снижения веса оборудования, что особенно важно при установке на шлем, производитель полностью отказался от батарейного отсека, что позволило облегчить прибор до 78 г. Для питания используется отдельный выносной блок, который также обеспечивает высокую автономность - заряда хватает на 12 часов наблюдений.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

В основе насадки лежит инфракрасный сенсор с разрешением 348 x 288 точек и тепловой чувствительностью <40 мК. Первоклассный германиевый объектив iRay Jerry CE2 обеспечивают своевременное обнаружение цели и достаточное качество изображения для ее быстрой идентификации. Относительно широкий для тепловизоров угол обзора позволяет контролировать большой участок местности.

НАГЛЯДНОСТЬ

Пользователь может выбрать один из 3 режимов отображения в зависимости от ситуации и задач. Режимы отличаются между собой визуализацией теплых объектов. Также доступно переключение между ИК и видимым спектром, которое помогает лучше оценивать обстановку.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Тепловизионная насадка iRay Jerry CE2 автоматически подстраивает яркость изображения в зависимости от окружения и освещения, благодаря чему пользователь может сосредоточиться на наблюдении, чтобы ничего не упустить. Калибровка устройства также производится автоматически, при необходимости параметры можно скорректировать вручную.

НАДЕЖНОСТЬ

Корпус надежно защищен от пыли, грязи и воды по классу IP67. Устройство можно использовать при температуре до -40°C, что делает эту модель подходящим выбором для зимних выездов.

Характеристики iRay Jerry CE2

Параметры	Значения
ИК-разрешение	384x288
Плотность матрицы	12um
Чувствительность сенсора	<40mK
Материал объектива	Германий
Объектив	12мм
Угол зрения	20
Тип питания	Блок питания
Влагозащита (IP)	IP 67
Внешнее питание	Есть
Время работы	До 12ч
Калибровка	Шторка

Параметры	Значения
Рабочая температура	-40 - +60
Вес	78гр
Гарантия производителя	2 Года
Страна производства	Китай

Комплектация iRay Jerry CE2

№	Наименование	Количество
1.	Тепловизионная насадка	1
2.	Переходное кольцо	4
3.	Внешний батарейный блок	1
4.	Кабель для подключения	1
5.	Защитная бленда	1
6.	Чехол для перенос	1
7.	Сумка для транспортировки	1
8.	Инструкция по эксплуатации	1
9.	Гарантийный талон	1