



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

3

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: СТР13



Тепловизионная насадка iRay xClip СТР 13 предназначена для использования с оптическими прицелами. Компактный и легкий прибор позволяет расширить функционал любимой оптики возможностями тепловизора, который отлично работает независимо от условий освещения и погоды.

ПРОДУМАННАЯ ЭРГОНОМИКА

Экономия времени, средств и возможность применения привычных аксессуаров делают прибор практической альтернативой тепловизионным прицелам iRay. Устройство можно установить за пару минут, достаточно только соединить насадку с оптикой через специальный переходник и отцентровать/свести изображение. Никакой дополнительной пристрелки или настройки не требуется, можно сразу приступить к стрельбе.

Предобъективная насадка iRay xClip СТР 13 весит всего 130 г, за счет чего практически не ощущается, не влияет на процесс стрельбы и ощущения от работы с оружием.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разрешение тепловизионной матрицы 256x192.
- Тепловая чувствительность <40 мК.
- Угол обзора 13.5° на 10.1°.
- Разрешение OLED-дисплея 1024x768.
- Защита корпуса по классу IP 66.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

Устройство позволяет обнаружить человека на расстоянии до 675 м, а цели размеров с кабана - на удалении около 330 м. Доступные несколько цветовых палитр для адаптации iRay xClip СТР 13 к разным условиям освещения, погоды и предпочтениям пользователя. Модель основана на инфракрасном сенсоре с керамической подложкой и объективе с линзой из германия, благодаря чему изображение всегда остается четким и детализированным.

Защищенный герметичный корпус дает возможность применять насадку под дождем или сильным снегом. Один элемент питания типа CR123 может обеспечить до 3.5 часов наблюдений. При этом, если планируется длительный выезд, возможно подключение внешнего питания, например от портативного аккумулятора, через порт USB Type-C.

Характеристики iRay xClip СТР 13

| Параметры | Значения |
|--------------------------|--------------|
| ИК-разрешение | 256x192 |
| Плотность матрицы | 12um |
| Увеличение | x1 |
| Чувствительность сенсора | <40mk |
| Материал объектива | германий |
| Объектив | 13 мм |
| Угол зрения | 13.5x10.1 |
| Дисплей | OLED |
| Разрешение дисплея | 1024x768 px |
| Влагозащита (IP) | IP66 |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Время работы | до 3.5 ч |
| Палитры | 4 шт. |
| Питание | CR123 (3.7v) |
| Вес | 130 гр |

Комплектация iRay xClip СТР 13

| № | Наименование | Количество |
|----|----------------------------|------------|
| 1. | Тепловизионная насадка | 1 |
| 2. | Переходное кольцо | 1 |
| 3. | Блок питания 2А | 1 |
| 4. | Инструкция по эксплуатации | 1 |
| 5. | Гарантийный талон | 1 |

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83