ия АКИП-1162-300-60

Тип преобразования

Напряжение

Ток

Мощность

Режим стабилиза напряжения

Подключение к ПК

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АКИП-1162-300-60:

- Импульсный источник питания;
- Выходное напряжение 300 В;
- Выходной ток 60 А;
- Мощность 6000 Вт;
- Режимы стабилизации тока и напряжения;
- Внутренняя память (56 профилей);
- Возможность параллельного соединения (до 16 приборов);
- Возможность установки в 19” стойку;
- Интерфейсы - CAN, LAN, USB, цифровой. Опции – RS-232, GPIB, аналоговый.

Характеристики Источник питания АКИП-1162-300-60

Максимальное напряжение 1 канал	300 В
Максимальный ток 1 канал	60 А
Максимальная мощность	6000 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	CAN, LAN, USB, цифровой. Опции – RS-232, GPIB, аналоговый
19” форм фактор	да
Особенности	Дискретность установки 10 мВ/ 1 мА. Возможность параллельного соединения (до 16 приборов). Внутренняя память (56 профилей).

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование