



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Измерения сопротивления заземления МЕГЕОН 13123

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



- ИЗМЕРЕНИЕ ПО 3-х ПРОВОДНОЙ СХЕМЕ ДО 2000 Ом
- ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЗЕМЛИ ДО 200 В
- ИЗМЕРЕНИЕ ПО 2-х ПРОВОДНОЙ СХЕМЕ ДО 2000 Ом
- ТАЙМЕР ИЗМЕРЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

МЕГЕОН 13123 это портативный омметр, предназначенный для проведения замеров напряжения на элементах заземляющих устройств и сопротивления заземления. Позволяет проводить исследования по двух и трёхпроводной схемам от 0,01 ... 2000 Ом в трёх поддиапазонах, а диапазон измеряемых напряжений составляет от 0 до 200 В. В целях повышения удобства эксплуатации предусмотрены режим непрерывных измерений и по таймеру. Измеритель имеет ударопрочный кейс для хранения с полным комплектом необходимых принадлежностей для работы. Прибор прекрасно подойдёт для строительной площадки, в промышленности и дома. Станет достойным помощником электриков и главных инженеров и будет высоко оценён за свои возможности и простоту использования. Займёт достойное место на рабочем столе и будет востребован в профессиональной и бытовой сферах деятельности.

ОСОБЕННОСТИ

- Простое и удобное управление
- Измерение по 2-х и 3-х проводной схемам в диапазоне до 2000 Ом
- Измерение напряжения земли до 200 В
- Подсветка дисплея
- Таймер измерения
- Индикатор разряда батарей
- Надёжный кейс для хранения и переноски
- Автоматическое выключение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕГЕОН 13123

Параметр			Значение		
Измерение напряжения заземления					
Диапазон		Погрешность		Разрешение	
200 В		± 2% + 0,5В		0,1 В	
Измерение сопротивления заземления					
Диапазон	Погрешность	Разрешение	Метод	Испытательный ток	Испытательная частота
20 Ом	± 2% + 0,1 Ом	0,01 Ом	2-х проводной (упрощённый)	≈ 3 мА	≈ 820 Гц
200 Ом	± 2% + 0,3 Ом	0,1 Ом			
2000 Ом	± 2% + 3 Ом	1 Ом	3-х проводной (прецизионный)		
Общие характеристики					
Параметр		Значение			
Дисплей		3½, 1999			
Время измерения		Измерение сопротивления около 5 сек. Измерение напряжения около 2 сек.			
Защита от перегрузки		200 В переменного напряжения -10 сек. при измерении сопротивления 300 В переменного напряжения -30 сек. при измерении напряжения			
Питание		Батареи 1,5 В типа AA - 6шт. или внешний блок питания постоянного напряжения 9В 500 мА			
Условия эксплуатации		Температура: 0...40 °С Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата			
Условия транспортировки и хранения		Температура:-20...60 °С Относительная влажность: не более 75% без выпадения конденсата			
Размер		175 x 125 x 70 мм			
Вес		660 г (с батарейками, без проводов и электродов)			

Ис
В

Ди

Эл

По

Тел
ра

Тел
хр

Ра

Ве

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1. Измеритель сопротивления заземления МЕГЕОН 13123 – 1 шт.
- 2. Кейс для переноски и хранения – 1 шт.
- 3. Измерительные провода – 5 шт.
- 4. Электроды – 2 шт.
- 5. Батарея 1,5 В тип АА – 6 шт.
- 6. Руководство по эксплуатации – 1 экз.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83