й преобразователь N1921A

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ди
изі

ОПИСАНИЕ

Преобразователь мощности серии P - пиковая и ср. мощность, отношения пиковой к ср. мощности, длительности фронта и спада, мин. и макс. мощности, 50 МГц...18 ГГц, -35…+20 дБм. В комплекте с измерительным кабелем 1,5 м (опции 3 м, 10 м). В гос. реестре до 01.04.2015

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип датчика	Широкополосный преобразователь мощности
Диапазон частот	от 50 МГц до 18 ГГц
Диапазон измерений	от -35 дБм до +20 дБм
Тип разъема	N-тип
Совместимость	Измерители мощности Keysight серии P(N1911A и N1912A).

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование