



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 77 (495) 258-80-83  
БЕЗВОЗВРАТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 438156



Мо  
Кл  
за  
Те  
ра  
Те  
хр  
То  
Пи  
Ра  
Ве

## ОПИСАНИЕ

Лазерный уровень **KAPRO 862 Set** предназначенный для выравнивания всех типов настенной и напольной плитки, отделки и установки дверей и окон и в других работах интерьера и в строительных работах в целом. Прекрасно подходит как для монтажных работ и небольших строительных объектов, так и для домашнего использования.

## ПРЕИМУЩЕСТВА KAPRO 862 SET

- Вертикальная и горизонтальная линии
- Функция наклона
- Лазерный крест
- Дальность действия 20 м
- Магниты из редкоземельных металлов
- Тренога (высота 1,3 м) в комплекте

Лазерный уровень KAPRO 862 Set представляет надежный прибор, который находит свое применение как для монтажных работ и небольших строительных объектов, так и для использования в домашних условиях, для интерьера и т.д.

KAPRO 862 Set оборудован маятниковым магнитным компенсатором, устойчивым к ударам. Специальная конструкция подвеса автоматически выравнивает прибор.

Устройство изготовлено из прочного противоударного пластика. Корпус выдерживает окружающие неблагоприятные воздействия. Защита от пыли и влаги класса IP54. Диапазон рабочих температур от -10 °С до +45 °С, что обеспечивает работоспособность прибора в тяжелых условиях.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	120°
Количество вертикальных плоскостей	1
Вертикальный угол развёртки	нет данных
Точность	±3 мм на 10 м
Диапазон работы	до 20 м
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	± 5°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4"
Элементы питания	2 x AA (1,5 В)
Время автономной работы	до 20 ч
Класс лазера	2
Длина волны	650 нм

Параметр	Значение
Мощность	< 1 мВт
Индикация	визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +45°С
Температура хранения	от -20° до +60°С
Размеры	90 x 55 x 92 мм
Вес	0.33 кг

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень KAPRO 862 Set
- Крепление на стену
- Штатив
- Сумка-чехол

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**