



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 77 (495) 256-80-83
ТЕЛЕФОН В КАЗАХСТАНЕ: 8 800 350 70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 417556



По
Кл
за
Те
ра
Пи

ОПИСАНИЕ

KAPRO 862G - это лазерный уровень с двумя зелеными лазерными лучами из которых одна вертикальная, один - горизонтальный $>120^\circ$. Имеет диапазон 20 м и 65 м при использовании приемника лазерного луча. Точность устройства достигает 0.2 мм/м и 0.0002".

ПРЕИМУЩЕСТВА KAPRO 862G SET

- Один горизонтальный и один вертикальный луч
- Точность 0,4 мм/м и 532 Нм/2 луч
- Диапазон измерений 20 м и 65 м с лазерным приемником
- Класс пыли и влагозащиты IP54

Лазерный уровень KAPRO 883NG умеет проецировать одну горизонтальную $>120^\circ$ и одну вертикальную линию. В режиме работы с детектором дальность действия увеличивается до 65м. Так же прибор оснащен настенным кронштейном с раздвижным вертикальным наклонным механизмом. Точность устройства 0,4 мм/м.

Так же имеется функция самовыравнивания в диапазоне $\pm 5^\circ$ и прибор визуально предупреждает, когда лазерный уровень используется не выравненным. Класс лазерного луча второй 532 Нм. Так же имеется импульсный режим для лазерного приемника.

KAPRO 862G имеет резьбу для штативов 1/4" и изготовлена в ударопрочном корпусе местами прорезиненного. Так же имеет универсальное магнитное крепление и дополнительный отсек для 2 щелочных батареек AA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип построителя	
Тип лазерного уровня	линейный
Особенности	1 горизонталь, 1 вертикаль
Основные характеристики	
Погрешность	± 0.4 мм/м
Рабочий диапазон:	20 м
Дальность с приемником:	Нет данных
Вертикальных линий:	1
Горизонтальных линий:	1
Точка отвеса	Нет
Горизонтальная развертка	$>120^\circ$
Самонивелирование:	$\pm 5^\circ$
Тип компенсатора	Маятниковый
Количество лазерных диодов:	2
Цвет лазера:	Зелёный
Тип лазера:	532 НМ / 2
Рабочая температура	от -10°C до $+45^\circ\text{C}$
Элементы питания:	2 x AA 1,5V
Время работы	8 часов
Защита от пыли и влаги	IP54

Параметр	Значение
Горизонт 360:	Нет
Функции	
Работа с приемником	Нет
Режим работы с уклоном	Есть
Замок компенсатора:	Есть
Резьба под штатив:	1/4"
Сигнал "Вне Уровня":	Визуальный
Поворотный лимб:	Нет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень KAPRO 862G Set
- Крепление на стену
- Штатив
- Сумка-чехол

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83