



KAPRO 862G

Артикул: 97285



7 638 с НДС

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300
- по России от 500
- Госреестр** 38084-08
- ✓ **Межповерочный интервал** 1 месяц

Описание KAPRO 862G

Простой и надежный лазерный уровень от именитого производителя для домашнего мастера. Универсальность крепления. Прекрасно подходит как для монтажных работ и небольших строительных объектов, так и для домашнего использования.

ПРЕИМУЩЕСТВА KAPRO 862G

- Зеленые лучи для максимальной видимости
- Лазерный крест
- Немецкие светодиоды Osram
- Функция наклона
- Японский подшипник устройства маятника
- Класс лазера II
- Магниты из редкоземельных металлов
- V-образная канавка для крепления на трубах
- Прорезь на крышке под саморез
- Переходник на 5/8" в подарок
- Гарантия 3 года

ОПИСАНИЕ

Лазерный уровень KAPRO 862G представляет надежный прибор, который находит свое применение как для монтажных работ и небольших строительных объектов, так и для использования в домашних условиях, для интерьера и т.д.

KAPRO 862G оборудован маятниковым магнитным компенсатором, устойчивым к ударам. Специальная конструкция подвеса автоматически выравнивает прибор.

Устройство изготовлено из прочного противоударного пластика. Корпус выдерживает окружающие неблагоприятные воздействия. Защита от пыли и влаги класса IP54. Диапазон рабочих температур от -10 °C до +45 °C, что обеспечивает работоспособность прибора в тяжелых условиях.

Купить KAPRO 862G, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики KAPRO 862G

	KAPRO 862G
Тип строителя	
Тип лазерного уровня	линейный
Особенности	1 горизонталь, 1 вертикаль
Основные характеристики	
Погрешность	± 0.4 мм/м
Рабочий диапазон:	20 м
Дальность с приемником:	Нет данных
Вертикальных линий:	1
Горизонтальных линий:	1
Точка отвеса	Нет
Горизонтальная развертка	>120°
Самонивелирование:	± 5°
Тип компенсатора	Маятниковый
Количество лазерных диодов:	2
Цвет лазера:	Зелёный
Тип лазера:	532 НМ /2

Рабочая температура	от -10 °С до +45 °С
Элементы питания:	2 x AA 1,5V
Время работы	8 часов
Защита от пыли и влаги	IP54
Горизонт 360:	Нет
Функции	
Работа с приемником	Нет
Режим работы с уклоном	Есть
Замок компенсатора:	Есть
Резьба под штатив:	1/4"
Сигнал "Вне Уровня":	Визуальный
Поворотный лимб:	Нет

Комплектация KAPRO 862G

- Лазерный уровень KAPRO 862G
- Крепление на стену
- Сумка-чехол

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU