



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН МОСКВЫ
77 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 592638



ОПИСАНИЕ

Лазерный уровень **KAPRO 870G** предназначенный для проведения разметки при монтажно-строительных работах и выравнивания деталей интерьера (плиток, шкафов, молдингов, планок), бордюров, установки дверей, окон, палуб и для внешней планировки в целом. Имеет точность 0.2 мм/м и обладает самовыравниванием в диапазоне $\pm 3^\circ$.

ПРЕИМУЩЕСТВА KAPRO 870G

- Наличие двух зеленых лазеров
- Диапазон 30 м, с приемников - 60 м
- Степень пыле и влагозащиты IP65
- Самовыравнивание в диапазоне $\pm 3^\circ$

Лазерный уровень KAPRO 870G - это высокоточный профессиональный инструмент для проведения разметки при монтажно-строительных работах. Так же KAPRO 870G с легкостью помогает выравнивать детали интерьера. Наличие двух лазеров: вертикального и горизонтального с диапазоном 30 м и с применением лазерного приемника - 60 м.

Инструмент обладает самовыравниванием в диапазоне $\pm 3^\circ$ и аудио и визуальным предупреждением "вне уровня". Точность уровня составляет 0.2 мм/м. KAPRO 870G оснащен зеленым лазером импульсного режима.

Корпус лазерного уровня изготовлен из прочного ударостойкого пластика с защитной резиной поверх литого корпуса, со степенью пыле и влагозащиты класса IP65. Диаметр штативной резьбы 1/4", но так же в комплекте имеется переходник для резьбы 5/8". 870G использует 3 батарейки AA для питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип построителя	
Тип лазерного уровня	линейный
Особенности	1 горизонталь, 1 вертикаль
Основные характеристики	
Погрешность	± 0.2 мм/м
Рабочий диапазон:	30 м
Дальность с приемником:	60 м
Вертикальных линий:	1
Горизонтальных линий:	1
Точка отвеса	Нет
Горизонтальная развертка	$>120^\circ$
Самонивелирование:	$\pm 3^\circ$
Тип компенсатора	Маятниковый
Количество лазерных диодов:	2
Цвет лазера:	Зелёный
Тип лазера:	532 NM / 2
Рабочая температура	от -10°C до $+45^\circ\text{C}$
Элементы питания:	2 x AA 1,5V
Время работы	8 часов
Защита от пыли и влаги	IP65
Горизонт 360:	Нет

Параметр	Значение
Функции	
Работа с приемником	Нет
Режим работы с уклоном	Есть
Замок компенсатора:	Есть
Резьба под штатив:	1/4"
Сигнал "Вне Уровня":	Визуальный
Поворотный лимб:	Нет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень KAPRO 870G
- Лазерная мишень
- Универсальное настенное крепление (886-23)
- Переходник для резьбы 5/8 "(841)
- 3 батареи типа AA
- Мягкая сумка для переноски

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83