ень KAPRO 872

Артикул: 951719

Кл
за

Те
ра

Пи

ОПИСАНИЕ

Лазерный уровень **KAPRO 872** представляет собой комплект состоящий из прибора KAPRO 872 и треноги. В паре с детектором прибор выдает измерения до 50 метров. Тринога оборудована стальными регулируемыми ножками. Прекрасно подходит как для монтажных работ и небольших строительных объектов, так и для домашнего использования.

ПРЕИМУЩЕСТВА KAPRO 872

- Лазерный крест
- Функция наклона
- Импульсный режим для работы с детектором
- Класс лазера II
- Складные металлические ножки
- Переходник на 5/8” в подарок
- Гарантия 3 года

Лазерный уровень KAPRO 872 представляет надежный прибор, который находит свое применение как для монтажных работ и небольших строительных объектов, так и для использования в домашних условиях, для интерьера и т.д.

KAPRO 872 оборудован маятниковым магнитным компенсатором, устойчивым к ударам. Специальная конструкция подвеса автоматически выравнивает прибор.

Устройство изготовлено из прочного противоударного пластика. Корпус выдерживает окружающие неблагоприятные воздействия. Защита от пыли и влаги класса IP54. Диапазон рабочих температур от -10 °C до +45 °C, что обеспечивает работоспособность прибора в тяжелых условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип построителя	
Тип лазерного уровня	линейный
Особенности	1 горизонталь, 1 вертикаль
Основные характеристики	
Погрешность	± 0.2 мм/м
Рабочий диапазон:	30 м
Дальность с приемником:	50 м
Вертикальных линий:	1
Горизонтальных линий:	1
Точка отвеса	Нет
Горизонтальная развертка	>120°
Самонивелирование:	± 5°
Тип компенсатора	Маятниковый
Количество лазерных диодов:	2
Цвет лазера:	Красный
Тип лазера:	633 НМ /2
Рабочая температура	от -10 °C до +45 °C
Элементы питания:	3 x AAA 1,5V
Время работы	8 часов
Защита от пыли и влаги	IP54

Параметр	Значение
Горизонт 360:	Нет
Функции	
Работа с приемником	Есть
Режим работы с уклоном	Есть
Замок компенсатора:	Есть
Резьба под штатив:	1/4"
Сигнал "Вне Уровня":	Визуальный
Поворотный лимб:	Нет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень KAPRO 872
- Переходник с 1/4 дюйма, на 5/8
- Прочные складывающиеся стойки
- Адаптер для установки на треногу
- 3 батарейки AAA
- Мягкий футляр для переноски и хранения

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83