ень KAPRO 873G Set

Артикул: 89530

По

Кл за

Те ра

Пи

ОПИСАНИЕ

Простой и надежный лазерный уровень от именитого производителя для работы в помещениях и на улице. Распорная штанга с треногой (высота 3,2 м) в комплекте. Прекрасно подходит как для монтажных работ и небольших строительных объектов, так и для домашнего использования.

Лазерный уровень KAPRO 873G Set представляет надежный прибор, который находит свое применение как для монтажных работ и небольших строительных объектов, так и для использования в домашних условиях, для интерьера и т.д.

KAPRO 873G Set оборудован маятниковым магнитным компенсатором, устойчивым к ударам. Специальная конструкция подвеса автоматически выравнивает прибор.

Устройство изготовлено из прочного противоударного пластика. Корпус выдерживает окружающие неблагоприятные воздействия. Защита от пыли и влаги класса IP54. Диапазон рабочих температур от -10 °C до +45 °C, что обеспечивает работоспособность прибора в тяжелых условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА KAPRO 873G SET

- Зеленые лучи для максимальной видимости
- Немецкие светодиоды Osram
- Функция наклона
- Японский подшипник устройства маятника
- Импульсный режим для работы с детектором
- Класс лазера II
- Прочные складные ножки для углового монтажа
- Переходник на 5/8” в подарок
- Распорная штанга с треногой (высота 3,2 м) в комплекте
- Гарантия 3 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип построителя	
Тип лазерного уровня	линейный
Особенности	1 горизонталь, 2 вертикали
Основные характеристики	
Погрешность	± 0.2 мм/м
Рабочий диапазон:	30 м
Дальность с приемником:	60 м
Вертикальных линий:	2
Горизонтальных линий:	1
Точка отвеса	Нет
Горизонтальная развертка	>120°
Самонивелирование:	± 3°
Тип компенсатора	Маятниковый
Количество лазерных диодов:	3
Цвет лазера:	Зелёный
Тип лазера:	532 НМ /2
Рабочая температура	от -10 °C до +45 °C
Элементы питания:	3 x AA 1,5V

Параметр	Значение
Время работы	8 часов
Защита от пыли и влаги	IP54
Горизонт 360:	Нет
Функции	
Работа с приемником	Есть
Режим работы с уклоном	Есть
Замок компенсатора:	Есть
Резьба под штатив:	1/4"
Сигнал "Вне Уровня":	Визуальный
Поворотный лимб:	Нет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень KAPRO 873G
- Сумка-чехол
- Штатив

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83