



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 77 (495) 256-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 666901



По
Кл
за
Те
ра
Пи

ОПИСАНИЕ

Лазерный уровень KAPRO 875 Set проецирует пять лазерных линий: четыре вертикальные и одну горизонтальную. Прибор оборудован импульсным модулем и определяет уровень наклона и изготовлен в прочном корпусе с специальными накладками. Предназначен для работ на строительных площадках.

ПРЕИМУЩЕСТВА KAPRO 875 SET

- Пять лазерных линий (одна горизонтальная и четыре вертикальных)
- Точка отвеса
- Диапазон самовыравнивания $\pm 2,5^\circ$
- Функция наклона
- Импульсный режим для работы с детектором
- Класс лазера II
- Есть гнездо для микро-USB кабеля
- Гарантия 3 года

Лазерный уровень KAPRO 875 Set представляет надежный прибор, который находит свое применение как для монтажных работ и небольших строительных объектов, так и для использования в домашних условиях, для интерьера и т.д.

KAPRO 875 Set оборудован маятниковым магнитным компенсатором, устойчивым к ударам. Специальная конструкция подвеса автоматически выравнивает прибор.

Устройство изготовлено из прочного противоударного пластика. Корпус выдерживает окружающие неблагоприятные воздействия. Защита от пыли и влаги класса IP54. Диапазон рабочих температур от -10°C до $+45^\circ\text{C}$, что обеспечивает работоспособность прибора в тяжелых условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип построителя	
Тип лазерного уровня	линейный
Особенности	1 горизонталь, 4 вертикали, отвес
Основные характеристики	
Погрешность	± 0.2 мм/м
Рабочий диапазон:	20 м
Дальность с приемником:	40 м
Вертикальных линий:	4
Горизонтальных линий:	1
Точка отвеса	Есть
Горизонтальная развертка	$>120^\circ$
Самонивелирование:	$\pm 2,5^\circ$
Тип компенсатора	Маятниковый
Количество лазерных диодов:	6
Цвет лазера:	Красный
Тип лазера:	633 НМ / 2
Рабочая температура	от -10°C до $+45^\circ\text{C}$
Элементы питания:	Li-Ion аккумулятор
Защита от пыли и влаги	IP54
Горизонт 360:	Нет

Параметр	Значение
Функции	
Работа с приемником	Есть
Режим работы с уклоном	Есть
Замок компенсатора:	Есть
Резьба под штатив:	5/8"
Сигнал "Вне Уровня":	Визуальный
Поворотный лимб:	Есть

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень KAPPO 875
- Аккумулятор
- Сумка-чехол
- Штатив

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83