



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН МОСКВЫ
77 (495) 258-80-83
БЕЛГОРОДСКИЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 923924



Кл
за

Те
ра

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ

KAPRO 883NG - это лазерный уровень с тремя зелеными лазерными лучами 360° из которых две вертикальные (боковой и передний), один - горизонтальный. Имеет диапазон 30 м и 60 м при использовании приемника лазерного луча. Точность устройства достигает 0.2 мм/м и 0.0002".

ПРЕИМУЩЕСТВА KAPRO 883NG

- Один горизонтальный и два вертикальных луча 360°
- Точность 0,2 мм/м и 0,0002"
- Диапазон измерений 30 м и 60 м с лазерным приемником
- Класс пыли и влагозащиты IP67

Лазерный уровень KAPRO 883NG умеет проецировать одну горизонтальную и две вертикальные линии на 360°. В режиме работы с детектором дальность действия увеличивается до 60м. Так же прибор оснащен настенным кронштейном с раздвижным вертикальным наклонным механизмом. Точность устройства 0,2 мм/м и 0,0002".

Так же имеется функция самовыравнивания в диапазоне $\pm 3.5^\circ$ и прибор визуально предупреждает, когда лазерный уровень используется не выравненным. Класс лазерного луча второй. Так же имеется импульсный режим для лазерного приемника.

KAPRO 883NG имеет резьбу для штативов 1/4" и 5/8" и изготовлена в ударопрочном корпусе местами прорезиненного. Так же имеет универсальное магнитное крепление и дополнительный отсек для 4 щелочных батареек AA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип построителя	
Тип лазерного уровня	линейный
Особенности	360° горизонталь, 2 вертикали 360°
Основные характеристики	
Погрешность	± 0.2 мм/м
Рабочий диапазон:	20 м
Дальность с приемником:	60 м
Вертикальных линий:	2
Горизонтальных линий:	1
Точка отвеса	Нет
Горизонтальная развертка	>360°
Самонивелирование:	$\pm 3.5^\circ$
Тип компенсатора	Маятниковый
Количество лазерных диодов:	2
Цвет лазера:	Зелёный
Тип лазера:	532 Нм/2
Рабочая температура	от -10 °C до +45 °C
Элементы питания:	4 x AA 1,5V
Время работы	8 часов
Защита от пыли и влаги	IP65
Горизонт 360:	Есть
Функции	

Параметр	Значение
Работа с приемником	Есть
Резьба под штатив:	1/4" и 5/8"
Поворотный лимб:	Нет
Размеры	150x90x130 мм
Вес	0.75 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень KAPRO 883NG
- Пластиковый кейс

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83