



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

0/Е

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание KEITHLEY 2750

Характеристики KEITHLEY 2750

Число каналов	1
Виды измерений	DCV ACV DC AC Сопротивление Частота Целостность це
Базовая погрешность (%)	0,003
Постоянное напряжение	1000 В
Разрешение (DCV)	100 нВ
Переменное напряжение	750 В
Разрешение (ACV)	100 нВ
Диапазон частот ACV	3 Гц-300 кГц
Постоянный ток	3 А
Разрешение (DC)	10 нА
Переменный ток	3 А
Разрешение (AC)	1 мкА
Диапазон частот AC	3 Гц-5 кГц
Сопротивление, максимальное	100 МОм
Разрешение (R)	1 мкОм
Диапазон измеряемых частот	3 Гц-500 кГц
Разрядность индикатора	6,5
TrueRMS	да
Особенности	Вольтметр с системой сбора данных. Число каналов коммутатора
Интерфейс	GPIO RS-232

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83