



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

thley 2001

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание KEITHLEY Keithley 2001

Характеристики KEITHLEY Keithley 2001

Число каналов	1
Виды измерений	DCV ACV DC AC Сопротивление Частота Целостность це
Базовая погрешность (%)	0,0024
Постоянное напряжение	1000 В
Разрешение (DCV)	10 нВ
Переменное напряжение	750 В
Разрешение (ACV)	100 нВ
Диапазон частот ACV	10 Гц-2 МГц
Постоянный ток	2 А
Разрешение (DC)	10 пА
Переменный ток	2 А
Разрешение (AC)	100 пА
Диапазон частот AC	20 Гц-10 кГц
Сопротивление, максимальное	1 ГОм
Разрешение (R)	1 мкОм
Диапазон измеряемых частот	1 Гц-15 МГц
Разрядность индикатора	7,5
TrueRMS	да
Особенности	Прецизионный мультиметр с высоким входным сопротивлением. Опция сбора данных до 10 каналов. До 13 измерительных функций, автовыбор диапазонов, память 8 К (опция 128 К).
Интерфейс	GPIB RS-232