



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

т 1200/175 Д с пультом АРТО (А26) - пирометр

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



НАЗНАЧЕНИЕ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1200/175 Д С ПУЛЬТОМ АРТО (А26):

ИК-термометр Кельвин Компакт 1200/175 Д с пультом АРТО (А26) является стационарным измерителем температуры для промышленного применения.

Прибор Кельвин Компакт 1200/175 Д с пультом АРТО (А26) выпускается с выносным бесконтактным датчиком температуры четырёх типов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН АРТО 1200/175К:

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	-10°...+1200°С
Диапазон рабочих температур	-40°...+70°С
Показатель визирования	1:175
Погрешность измерения	1%+1°С
Время измерения	1 сек
Разрешение	1°С
Диапазон установки излучательной способности	0,01 ... 1,00
Спектральный диапазон	8 - 14 мкм
Выходной цифровой интерфейс	RS232 9600 бод
Потребляемая мощность	не более 0,2 Вт
Стандартная длина линии связи датчик-пульт	3 м (максимальная длина : 20 м)
Габаритные размеры	120x120x60 мм
Степень защиты от пыли и влаги	IP65

Комплектация Кельвин Компакт 1200/175 Д с пультом АРТО (А26) - пирометр

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1200/175 Д С ПУЛЬТОМ АРТО (А26)

№	Наименование	Количество
1	Датчик	1
2	Пульт	1
3	Блок питания	1
4	Соединительный кабель	1
5	Руководство по эксплуатации	1
6	Паспорт	1