



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Т 1200 Д с пультом АРТО (А05) - стационарный ИК-термометр

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ис
Оп
ра:
Ни
из:
Ве
из:
По
Сп
ди
Ко
из:
По
ПК
По
Це

ОПИСАНИЕ ИК-ТЕРМОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1200 Д С ПУЛЬТОМ АРТО (А05):

ИК-термометр Кельвин Компакт 1200 Д с пультом АРТО (А05) пришел на смену медленным и неудобным в эксплуатации контактными термометрами, позволяя измерять температуру поверхности даже движущихся и находящихся под напряжением объектов.

ИК-термометр Кельвин Компакт 1200 Д с пультом АРТО (А05) предназначен для точного измерения температуры от -10 до 1200 °С. Выносной датчик данной модели отличается высоким показателем визирования 1:100 и встроенным лазерным указателем. Вместе с быстродействием 1 сек. это обеспечивает максимально эффективное применение в условиях реального производства.

Пульт управления термометром может быть удален от датчика на значительное расстояние. Он также выполнен в прочном металлическом корпусе, снабжен удобным индикатором и обеспечивает все необходимые для контроля технологического процесса режимы работы: ввод излучательной способности измеряемого материала, индикацию текущей и максимальной температуры, контроль достижения установленного порогового значения температуры с помощью индикатора и группы контактов реле.

Предусмотрена связь с компьютером для регистрации температуры и преобразования (с помощью встроенного или отдельного дополнительного устройства) значения температуры в аналоговый токовый сигнал «4-20мА».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1200 Д С ПУЛЬТОМ АРТО (А05):

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	-10 °С ... +1200 °С
Диапазон рабочих температур	-40 °С ... +70 °С
Погрешность измерения	1%+1°С
Время измерения	1 сек
Разрешение	1 °С
Показатель визирования	1 : 100
Диапазон установки излучательной способности	0,01 ... 1,00
Спектральный диапазон	8 - 14 мкм
Выходной цифровой интерфейс	RS232 9600 бод
Стандартная длина линии связи датчик-пульт	3 м (максимальная длина : 20 м)
Габаритные размеры пульта	120x120x60мм
Степень защиты от пыли и влаги	IP65

Комплектация Кельвин Компакт 1200 Д с пультом АРТО (А05) - стационарный ИК-термометр

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1200 Д С ПУЛЬТОМ АРТО (А05)

№	Наименование	Количество
1	Датчик	1
2	Пульт	1
3	Блок питания	1
4	Соединительный кабель	1

5	Руководство по эксплуатации	1
6	Паспорт	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83