



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Пирометр Кельвин Компакт 1500/175 (K65) — ИК-термометр

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ра
Те
ра
По
Ни
из
Ве
из
Ти
ба
Ра
Ве

ОСОБЕННОСТИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1500/175

- Лазерный целеуказатель;
- Разработан на базе 10-летнего опыта эксплуатации термометров «Кельвин» во всех климатических зонах Российской Федерации;
- Сертифицированный для работы на морозе до - 20° Цельсия;
- Уникальное для компактного прибора оптическое разрешение для точного измерения температуры объектов 2- 5 см на 5–10 метрах;
- Сконструирован для надежной работы в реальных условиях российской индустрии: прочный металлический корпус с амортизирующими накладками, герметика IP65;
- Автоматическая регулировка яркости индикатора;
- Встроенная память на 1000 замеров;
- Фиксация последнего замера;
- Фиксация максимальной температуры;
- Установка аварийной температуры;
- Сигнализация аварийной температуры световая и звуковая;
- Индикация разряда батарей;
- Подключение к компьютеру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1500/175

Параметр	Значения
Диапазон измерения температуры	+200...+1500 °C
Диапазон рабочих температур	-20...+50 °C
Погрешность измерения	1%+1 °C
Время измерения	1 сек
Разрешение	1 °C
Показатель визирования	1 : 175
Диапазон установки излучательной способности	0,01 ... 1,00
Спектральный диапазон	8 - 14 мкм
Питание	2×AA
Габаритные размеры	122×145×43 мм
Вес	280 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1500/175 (K65)

№	Наименование	Количество
1	Пирометр Кельвин Компакт 1500/175	1
2	Сумка-чехол	1
3	Элементы питания AA	2
4	Кабель для соединения с компьютером	1
5	Программа «Regis2008» для работы с ПК(на диске)	1
6	Паспорт и инструкция	1

