



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

К 1500 Д с пультом АРТО (А14) — пирометр

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Потребляемая
мощность

Нижний предел тем
диапазона

Верхний предел тем
диапазона

Спектральный
диапазон

Оптическое
разрешение

Погрешность _____

Разрешение _____

Температура
рабочая

Размеры _____

НАЗНАЧЕНИЕ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1500 Д С ПУЛЬТОМ АРТО (А14)

ИК-термометр Кельвин Компакт 1500 Д с пультом АРТО (А14) является стационарным измерителем температуры для промышленного применения.

Прибор Кельвин Компакт 1500 Д с пультом АРТО (А14) выпускается с выносным бесконтактным датчиком температуры четырёх типов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1500 Д С ПУЛЬТОМ АРТО (А14)

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	200°...+1500°С
Диапазон рабочих температур	-40°...+70°С
Показатель визирования	1:100
Погрешность измерения	1%+1°С
Время измерения	1 сек
Разрешение	1°С
Диапазон установки излучательной способности	0,01 ... 1,00
Спектральный диапазон	8 - 14 мкм
Выходной цифровой интерфейс	RS232 9600 бод
Потребляемая мощность	не более 0,2 Вт
Стандартная длина линии связи датчик-пульт	3 м (максимальная длина : 20 м)
Габаритные размеры	120x120x60 мм
Степень защиты от пыли и влаги	IP65

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1500 Д С ПУЛЬТОМ АРТО (А14)

№	Наименование	Количество
1	Датчик	1
2	Пульт АРТО	1
3	Блок питания	1
4	Соединительный кабель	1
5	Руководство по эксплуатации	1
6	Паспорт	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1500 Д С ПУЛЬТОМ АРТО (А14)

(Поставляется за отдельную плату)

№	Наименование
1	Адаптер CL4-20 (встроенный в пульт АРТО)

№	Наименование
2	Блок питания с интерфейсом

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83