



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
ма

На
ма

То
ма

То
ма

Ис

От
ин

Со
ма

Те

Уд
по

Гр
шк

Из
РН

По

Мультиметр KEW-1009 — это цифровой мультиметр, разработанный для проведения измерений на оборудовании низкого напряжения. Он измеряет переменный и постоянный ток до 10 А.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА KEW 1009

- автоматический и ручной переключатель диапазонов (с опцией удержания диапазона);
- функция прозвонки;
- опция проверки диода;
- показания на графическом дисплее до 4000 делений;
- диапазон сопротивления обеспечивает звуковую прозвонку;
- автоматически отключается, если не используется более 30 минут, для экономии батареи;
- измеряет переменный и постоянный ток до 10 А;
- функция измерения частоты и ёмкости.

Характеристики KEW 1009

Параметр	Значение
Диапазоны измерения постоянного напряжения	400мВ/4/40/400/600В, +/-0,6% измеренного значения +/-4 ед.мл.р.
Диапазоны измерения переменного напряжения	400мВ/4/40/400/600В, +/-1,3% измеренного значения +/-4 ед.мл.р.
Диапазоны измерения постоянного тока	400/4000мкА/40/400мА/4/10А, +/-1,0% измеренного значения +/-4 ед.мл.р.
Диапазоны измерения переменного тока	400/4000мкА/40/400мА/4/10А, +/-2,0% измеренного значения +/-4 ед.мл.р.
Диапазоны измерения сопротивления	400Ом/4/40/400кОм/4/40мОм, +/-1,0% измеренного значения +/-4 ед.мл.р.
Звуковая прозвонка	400Ом (зуммер звучит при сопротивлении ниже 100 Ом)
Проверка диодов	Измерительное напряжение 1,5 В, измерительный ток 0,4 мА
Диапазоны измерения емкости	40/400нФ/4/40/100мкФ
Диапазоны измерения частоты	5,12/51,2/512Гц/5,12/51,2/512кГц/5,12/10МГц
Измерение скважности	0,1 - 99,9% (Длительность импульса/ Период импульсов), +/-2,5% измеренного значения +/-5 ед.мл.р.
Стандарты безопасности	IEC 61010-1 CAT III 300V, IEC 61326-1
Источник питания	R6(AA)(1,5В) x 2 (автоматическое выключение через 30 минут бездействия)
Размер	161(Д) x 82(Ш) x 50(Г) мм
Вес	280 г

Комплектация KEW 1009

Nº	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Документация	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83