Ча
ma

На
ma

На
ma

Ток
ma

Ток
ma

Ис

От
ин

Ча
ma

Со
ma

Пр
це

Гра
шк

По

Вз

По
эл

Цифровой мультиметр KEW MATE 2000A предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, измерения сопротивления.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА С ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ КЛЕЩАМИ KEWMATE 2000A:

- с помощью клещей измеряет переменный и постоянный ток до 60А;
- максимальная индицируемая величина - 3400;
- компактный размер и корпус из ударопрочного материала;
- режим ожидания позволяет экономить расход батарей;
- прибор соответствует требованиям стандарта IEC 61010-1 CAT III 300В.

Характеристики KEW 2000A

Параметр	Значения
Постоянное напряжение	340 мВ/3,4 В/34 В/340 В/600 В 0±600 В (5 автоматически подстраиваемых диапазона) ±1.5% rdg ± 4 ед.мл.р
Переменное напряжение	3,4 В/34 В/340 В/600 В 0–600 В (4 автоматически подстраиваемых диапазона) ±1.5% rdg ± 5 ед.мл.р.(50-400 Гц)
Частота (Гц)	0-3,399 кГц/3,4 - 10 кГц 0~10 кГц (2 автоматически подстраиваемых диапазона) ±0,1% rdg ± 1 ед.мл.р. 0-3,399 кГц/3,4-33,99 кГц/34-300 кГц 0~300 кГц (3 автоматически подстраиваемых диапазона) ±0,1% rdg ± 1 ед.мл.р
Постоянный ток	60 А ±2% rdg ± 5 ед.мл.р.
Переменный ток	60А ±2% rdg ± 5 ед.мл.р. (50/60 Гц)
Сопротивление	340 Ом/3,4 кОм/34 кОм/340 кОм ±1% rdg ± 3 ед.мл.р. 3,4 МОм ±5% rdg ±5 ед.мл.р. 34 МОм ±15% rdg ±5 ед.мл.р. 0 – 33,99 МОм (6 автоматически подстраиваемых диапазона)
Звуковая прозвонка	Звуковой сигнал от 30 Ом ±10 Ом
Источник питания	Две батареи R03 или аналогичные (DC 1.5 В)

Параметр	Значения
Габаритные размеры	128x87x21 мм
Масса	210 г

Комплектация KEW 2000A

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр с токоизмерительными клещами KEWMATE 2000A	1
2.	Источник питания R03 (DC1.5В)	2
3.	Руководство по эксплуатации	1

Дополнительная комплектация KEWMATE 2000A

(Поставляется за отдельную плату)

№	Наименование
1.	Мягкий чехол 9107

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83