



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр захвата

Переменный ток

Постоянный ток

Переменный ток

Постоянный ток

Назначение

Измерения

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ KEW 2046R:

- многофункциональные токоизмерительные клещи идеально подходят для бытовых компаний, энергопредприятий и обслуживающих бригад;
- красный светодиод функции "NCV" (Non Contact Voltage, бесконтактное напряжение) предупреждает пользователя о присутствии напряжения переменного тока;
- прибор приятно держать в руках благодаря двойному молдингу, улучшающему эргономику;
- максимально индицируемое значение 6039 с гистограммой.

Характеристики KEW 2046R

Параметр	Значения
Тип	Цифровой
Переменный ток	0-600.0 2,0%rdg ± 5ед.мл.р. (50 / 60 Гц) 3,5%rdg ± 5ед.мл.р. (40-500 Гц)
Переменное напряжение	6 / 60 / 600 В Автоматическая подстройка диапазона 1,5%rdg ± 4ед.мл.р. (50 / 60 Гц) 3,5%rdg ± 5ед.мл.р. (40-400 Гц)
Постоянный ток	0-600.0 А 1,5%rdg ± 5 ед.мл.р.
Постоянное напряжение	600м / 6 / 60 / 600 В Автоматическая подстройка диапазона 1,0%rdg ± 3 ед.мл.р.
Сопротивление	600 / 6 к / 60 к / 600 к / 6 М / 60 МОм (Автоматическая подстройка диапазона) 1% ± 5 ед.мл.р. (600 ~ 6 М) / 5% ± 8 ед.мл.р. (60 М)
Звуковая прозвонка	100 Ом
Максимальный диаметр обхвата	33 мм
Частотный диапазон	10 / 100 / 1 к / 10 кГц (Автоматическая подстройка диапазона)
Предельное напряжение	6880 В AC в течение 5 секунд
Источник питания	R03 (1,5 В) (AAA) × 2
Габаритные размеры	243 × 77 × 36 мм
Масса	300 г

Комплектация KEW 2046R

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные KEW 2046R	1
2.	Чехол 9094	1
3.	Батарея R03	2
4.	Руководство по эксплуатации	1

