



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## мегаомметр аналоговый

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



### Описание KEW 3121B

Высоковольтный измеритель сопротивления изоляции KEW 3121B подходит для обслуживания сверхмощных промышленных установок, кабелей, трансформаторов, генераторов и коммутационной аппаратуры, которая требует высоковольтных испытаний изоляции.

### ОСОБЕННОСТИ МЕГАОММЕТРА АНАЛОГОВОГО KEW 3121B:

- двойная разноцветная шкала для высоких и низких диапазонов, с подсветкой;
- конструкция, защищающая прибор от накопления конденсата;
- в комплект поставки входит противоударный кейс;
- малая потребляемая мощность;
- соответствие стандарту безопасности IEC 61010-1 CAT IV 300V.

### Характеристики KEW 3121B

| Параметр                      | KEW 3121B                     | KEW 3122B           | KEW 3123A     |                |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Испытательное напряжение      | 2500 В                        | 5000 В              | 5000 В        | 10 000 В       |
| Диапазон измерения            | 2 ГОм/100 ГОм                 | 5 ГОм/200 ГОм       | 5 ГОм/200 ГОм | 10 ГОм/400 ГОм |
| Первый диапазон               | 0,1 - 50 ГОм                  | 0,2 - 100 ГОм       | 0,2 - 100 ГОм | 0,4 - 200 ГОм  |
| Погрешность                   | 5% показаний                  |                     |               |                |
| Другие диапазоны, погрешность | ±10% показаний или 0,5% шкалы |                     |               |                |
| Выдерживаемое напряжение      | 5000 В АС в течение 1 мин.    |                     |               |                |
| Источник питания              | DC12V: LR14/R14 × 8           | R6P (AA) (1.5В) × 8 |               |                |
| Габаритные размеры            | 177x1226x100 мм               | 200x140x80 мм       |               |                |
| Вес                           | не более 1,6 кг               | не более 1 кг       |               |                |

### Комплектация KEW 3121B

| №  | Наименование                                    | Количество |
|----|---|------------|
| 1. | Мегаомметр аналоговый KEW 3121B                 | 1          |
| 2. | Щуп линейный 7165А, длина 3 м                   | 1          |
| 3. | Заземляющий кабель 7264, длина 3 м              | 1          |
| 4. | Предохранительный кабель 7265                   | 1          |
| 5. | Крючкообразный инструмент для прокалывания 8019 | 1          |
| 6. | Жесткий кейс для хранения и переноски           | 1          |
| 7. | Щелочная батарея типа С (LR14)                  | 8          |
| 8. | Руководство по эксплуатации                     | 1          |

